

Divosheen ECO

Détergent détartrant anti-moussant à base d'acide organique pour les NEP

Description

Divosheen ECO respecte l'environnement. C'est un détergent détartrant anti-moussant à base d'acide organique pour les applications de NEP dans les industries agro-alimentaires.

Divosheen ECO ne contient ni acide nitrique ni acide phosphorique, ce qui fait de lui le produit idéal pour le respect de l'environnement..

Propriétés principales

Divosheen ECO est très efficace pour l'élimination des dépôts de tartres organiques ou minéraux pour les applications en industries agro-alimentaires.

Divosheen ECO peut être utilisé pour des applications sur toutes les surfaces froides des laiteries en NEP, mais aussi en brasserie ou en transformation alimentaire.

Divosheen ECO est hautement efficace pour le nettoyage manuel des souillures organiques et minérales des moules à fromage.

Divosheen ECO est non moussant. Il est compatible pour des applications de NEP sous hautes pressions et fortes turbulences.

Divosheen ECO est un liquide conducteur compatible avec un dosage automatique et un contrôle conductimétrique.

Avantages


- Haute efficacité dans l'élimination des dépôts de tartres organiques et minéraux augmentant l'efficacité opérationnelle.
- L'absence d'acide nitrique et d'acide phosphorique, permet de répondre aux attentes environnementales des clients de tous les pays.
- Ses propriétés anti-moussantes permettent son utilisation sous hautes pressions et fortes turbulences, augmentant les performances de nettoyage.
- Adapté à un dosage automatique et un contrôle conductimétrique, pour une distribution uniforme du produit.

Mode d'emploi

Utiliser **Divosheen ECO** sur des surfaces froides en laiterie à des concentrations comprises entre 1 et 3% p/p (0.9 à 2.8% v/v) selon le type d'application et le degré de salissure.

Divosheen ECO contient des substances qui doivent être rincées complètement après utilisation afin d'éliminer tout résidu des surfaces au contact des denrées alimentaires.

VA18



Diverflow™

Divosheen ECO

Données techniques

Aspect	liquide clair, jaune pâle
Densité relative à 20°C	1.09
pH (1 % solution à 20°C)	2.5
Demande Chimique Oxygène (DCO)	173 gO ₂ /kg
Teneur en Azote (N)	7 g/kg
Teneur en Phosphore (P)	2 g/kg

Divosheen ECO [%p/p]	Conductivité spécifique à 25°C [mS/cm]
0.5	1.4
1	2.4
2	4.4
3	6.2
4	7.8
5	9.4

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Stockage dans l'emballage d'origine fermé ou, quand c'est possible, dans un tank de réception vrac, protégé des températures extrêmes.

Toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue par le serveur télématique DIESE Minitel N° vert: 08.36.05.00.99 et sur Internet www.diese-fds.com ou www.JohnsonDiversey.fr

Compatibilité du produit

Divosheen ECO est utilisable sur la plupart des matériaux rencontrés en industries agro-alimentaires si le produit est appliqué selon les recommandations de concentration et de température.

En cas de doute, il est recommandé de réaliser des tests pour les autres matériaux avant toute utilisation prolongée.

Méthode de test

Réactif:	Solution d'hydroxyde de sodium 0.1 N
Indicateur:	Phénolphthaléine
Mode opératoire:	Ajouter 2 ou 3 gouttes d'indicateur à 20 ml de la solution à doser. Titrer avec l'hydroxyde de sodium 0.1 N jusqu'au virage au rose.
Calcul:	%p/p Divosheen ECO = volume (ml) x 0.20 %v/v Divosheen ECO = volume (ml) x 0.18

Informations écologiques

Produit de nettoyage conforme :

- au règlement concernant la biodégradabilité des agents de surface (règlement CE N°648/2004)
- à la législation des produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (arrêté du 08.09.99)

Conditionnements disponibles

Code article	Conditionnement
7509821	20L

JohnsonDiversey (F)

9-11 Avenue du Val de Fontenay
94133 Fontenay sous Bois
Tel. 01 45 14 76 76
www.johnsondiversey.fr