

TASKI radical

Décapant puissant pour sols

Description

Décapant alcalin puissant pour l'élimination des émulsions et des couches de produit d'entretien pour les sols durs résistant à l'eau

Propriétés principales

- Hautement alcalin, agit rapidement
- Fort pouvoir mouillant et émulsifiant
- Sans odeur

Avantages

- Elimine rapidement et complètement les films de protection et d'entretien même tenaces
- Convient particulièrement aux sols en PVC, en vinyl, aux pierres, etc...
- Application facile

Mode d'emploi

Dosage:

Minimum : 0.8l pour 10l de solution (8% / 1:12).

Augmenter la concentration jusqu'à 20% pour les couches tenaces d'émulsion

Application:

- Doser le produit dans un seau/un réservoir rempli d'eau, appliquer la solution et laisser agir 5 minutes (ne pas laisser la solution sécher).
- Frotter le sol avec une monobrosse basse vitesse équipée d'un disque adapté, aspirer les eaux résiduelles et rincer à fond avec de l'eau claire. Laisser le sol sécher complètement avant d'appliquer une nouvelle couche de protection.


Important:

- Ne pas utiliser sur les sols sensibles aux alcalins tels que le linoléum, le liège, les parquets en bois et les sols sensibles aux solvants tels que l'asphalte.
- Eliminer immédiatement, avec un chiffon humide, les éclaboussures de solution sur les surfaces sensibles aux alcalins (plinthes en bois, surfaces vernies/peintes).
- Avant utilisation, tester la compatibilité des matériaux.

Données techniques

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| • Aspect: | Liquide limpide, incolore |
| • Densité relative [20°C]: | 1.010 |
| • pH pur: | > 12.5 |
| • pH dilué à 8% de solution | 12.0 +/-0.5 |
| • Temps de contact | 5 minutes |

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.



TASKI radical

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Précautions de manipulation:

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible par Minitel N° vert: 08 36 05 00 99 ou sur Internet: <http://www.diese-fds.com>.

Uniquement pour usage professionnel.

Précautions de stockage:

Conserver dans son emballage d'origine à l'abri des températures extrêmes.

Informations écologiques

Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont en conformité avec la législation relative à la biodégradabilité, selon les directives européennes 73/404/CEE et 73/405/CEE et leurs amendements (décret et arrêtés français du 24/12/87).

Conditionnements disponibles

Code article	Conditionnement
7513177	2x5L
7511378	10L