



FrescoMax™/MC

Finition pour sols à faible odeur

A pour caractéristique sa faible odeur
sans pour autant sacrifier la performance.

La solution pour finition de sols à utiliser dans les
locaux où l'odeur à son importance.

Performance excellente

- Formule avec 25 % de solides produisant un revêtement à éclat vif
- Excellente résistance aux marques et rayures

Facilité d'entretien

- Produit de finition d'application facile
- Bon comportement en vaporisation et polissage, ou en polissage à très grande vitesse

SOINS DE SANTÉ

ÉDUCATION

BUREAUX

COMMERCE DE DÉTAIL

FrescoMax™/MC



Johnson wax
PROFESSIONAL

Mode d'utilisation :

La finition FrescoMax™/MC à faible odeur est un produit de finitions de sols sentant peu, brillant fortement, à forte teneur en solides (25%), qui fait preuve d'une excellente durabilité. Se comporte bien en vaporisation et polissage, ou en polissage à très grande vitesse. Sa caractéristique de faible odeur est parfaite dans les lieux où c'est un paramètre important.

- Appliquer du produit en utilisant une vadrouille propre de finition, ou un tampon d'application.
- Il faut appliquer des couches moyennes, avec un taux de couverture autour de 49,2 m²/litre (2 000 pieds²/gallon).
- Le produit devrait être compatible avec la plupart des finitions existantes si elles ont été récurées à fond avant l'application.
- Appliquer en 2-4 couches de produit le premier jour de l'installation, plus 2-3 couches supplémentaires le jour suivant en fonction du niveau de brillant souhaité.
- Polir ou vaporiser de l'encaustique pour un beau brillant.



Spécifications de produit :

Dilution	Prêt à l'emploi
Couleur/Forme	Liquide laiteux blanchâtre opaque
% de solides	25
pH	8,2

Densité	1,03
Résistance au glissement	Répond aux exigences ASTM D2047
Temps de séchage	Environ 30–45 minutes

Un emballage commode :

CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
4520476	Envirobox™/MC 5 gallons	1 x 5 gallons

Classement des risques :

HMIS		NFPA
1	Santé	1
0	Inflammabilité	0
0	Réactivité	0

4=Très fort ; 3=Fort ; 2=Modéré ; 1=Faible ; 0=Insignifiant.

Rappel de sécurité :

S'assurer que vos employé(e)s lisent et assimilent l'étiquette du produit et sa fiche technique de sécurité avant d'utiliser ce produit. L'étiquette contient le mode d'emploi, en plus l'étiquette et la fiche technique contiennent les mises en garde, précautions à prendre et procédures de premiers soins. Des fiches techniques (MSDS) peuvent s'obtenir en ligne sur le site www.johnsondiversey.com ou en appelant le numéro 1-888-352-2249.