

TASKI vision matt

Emulsion sols, mate, résistant à l'alcool.

Description

Emulsion pour sols, mate, antiglissante, pour les sols durs tels que les vinyls (PVC), le linoléum, les sols en caoutchouc et les pierres tendres naturelles ou artificielles.

Propriétés principales

- Forme un film durable et résistant
- Résistant aux désinfectants de surface à base d'alcool
- Haute résistance aux marques de poinçonnement
- Forme une couche de protection de faible brillance

Avantages

- La formation d'un film résistant protège la surface du sol et facilite le nettoyage courant
- L'aspect du sol reste mat en fin d'application et renforce ainsi l'image sécurisante
- Produit antiglissant
- Produit d'aspect mat et résistant à l'alcool convenant particulièrement à une utilisation en milieu hospitalier

Mode d'emploi

Dosage:

Prêt à l'emploi; utiliser pur.

Application:

Appliquer uniquement sur des sols décapés et parfaitement secs. **TASKI vision matt** est prêt à l'emploi. Bien mélanger le produit avant utilisation. Appliquer uniformément en bandes de 1 à 1.5 mètre de large, une fine couche de **TASKI vision matt** à l'aide d'un applicateur à émulsion (pince TASKI), ou d'un mop, en prenant soin de les chevaucher quand elles sont encore mouillées. Bien laisser sécher (30 minutes environ), appliquer la seconde couche et les suivantes en les croisant. Pour une protection optimale, 3 fines couches sont recommandées.

Important:

- Appliquer le produit sur des sols décapés, bien rincés et complètement secs
- Ne pas diluer ou mélanger à d'autres produits. Ne pas stocker ou utiliser à des températures inférieures à 5°C.
- Ne pas utiliser sur des sols en relief, en liège et en bois non traité.
- Demander conseil pour l'utilisation sur les sols en caoutchouc antidérapants.
- Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur des zones mouillées.

F51

TASKI vision matt

Données techniques

- Aspect: Liquide opaque, blanc
- Densité relative [20°C]: 1.02
- pH pur: 8.2 – 8.7
- Couverture : 30-40m²/L

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Précautions de manipulation :

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible par Minitel N° vert: 08 36 05 00 99 ou sur Internet : <http://www.diese-fds.com>.

Uniquement pour usage professionnel.

Précautions de stockage:

Conserver dans son emballage d'origine à l'abri des températures extrêmes.

Conditionnements disponibles

Code article	Conditionnement
7513197	2x5L