

EnduroForce

Détergent très alcalin, à forte adhérence

Description

EnduroForce est un détergent liquide très alcalin à forte adhérence, pour des applications quotidiennes ou périodiques en industrie agroalimentaire.

Propriétés principales

EnduroPower est un nouveau concept de produits d'hygiène à forte adhérence.

En dilution dans l'eau, la viscosité du produit augmente, permettant ainsi une plus forte adhérence aux surfaces et une augmentation du temps de contact pour une pénétration des souillures tenaces. Le produit se rince facilement avec une faible quantité d'eau.

EnduroForce est un détergent liquide très efficace grâce à un excellent pouvoir mouillant.

EnduroForce est adapté aux nettoyages quotidiens de souillures tenaces comme celles rencontrées en abattoir, en industrie de transformation de la viande, du poisson, des légumes et en laiterie.

Avantages

- Nouveau concept permettant une meilleure détergence.
- Après application, permet une meilleure réhydratation des souillures pendant la détergence.
- Efficace sur les souillures difficiles (grasses, épaisses, carbonisées).
- S'élimine facilement par simple rinçage.

Mode d'emploi

Utiliser **EnduroForce** à des concentrations comprises entre 3 et 10% (v/v) selon le type et le degré de salissure.


EnduroForce est compatible avec tous les équipements JohnsonDiversey de nettoyage des surfaces ouvertes. Un temps de contact optimal est obtenu lorsque les pressions de l'air et de l'eau sont réglées afin de produire une mousse humide et fine.

Données techniques

Aspect	Liquide limpide, jaune clair
Densité à 20°C	1.25
pH (1%)	12.3
Demande Chimique en Oxygène (DCO)	200 gO ₂ /kg
Teneur en azote (N)	3.4 g/kg
Teneur en phosphore (P)	0 g/kg

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

VE2



Diverclean™

EnduroForce

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation : toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet www.diese-fds.com.

Stockage : conserver le produit dans son emballage d'origine fermé à l'abri des températures extrêmes de stockage.

Compatibilité du produit

Utilisé aux concentrations et aux températures recommandées, **EnduroForce** est compatible avec les différents aciers inoxydables couramment rencontrés en industrie agroalimentaire.

Il n'est pas utilisable sur les métaux légers tels que l'aluminium et l'acier galvanisé.

Toujours rincer soigneusement les surfaces après application (dans l'heure qui suit).

En cas de doute, il est recommandé de réaliser des tests avant une utilisation prolongée.

Méthode de test

Réactifs : Acide chlorhydrique ou sulfurique 0.1N

Indicateur : Phénolphtaléine

Mode opératoire : Ajouter 2 à 3 gouttes d'indicateur à 5 ml de la solution à doser.

Titrer avec la solution acide jusqu'à décoloration complète.

Calcul : % v/v **EnduroForce** = titre (ml) x 0.31

% p/v **EnduroForce** = titre (ml) x 0.39

% p/p **EnduroForce** = titre (ml) x 0.39

Législation

Produit de nettoyage conforme :

- au Règlement Détergent CE N°648/2004
- à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (décret du 17.06.98).

Conditionnements disponibles

Code article	Conditionnement
7511662	20L

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.

La Fiche de Données de Sécurité et l'étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.

JohnsonDiversey (F)

9-11 Avenue du Val de Fontenay

94133 Fontenay sous Bois

Tel. 01 45 14 76 76

www.johnsondiversey.fr