



Profi^{TM/MC}

Nettoyant/dégraissant pour sols

Dégraissant non ionique pour tous sols résilients et en caoutchouc synthétique.

Partie intégrante du programme d'entretien de sols pour nettoyage, décapage et revêtement des sols

Très efficace et sans solvant

- Émulsifie rapidement la saleté
- pH neutre et sans butyle

Facilité d'emploi

- Polyvalent
- Assez doux pour s'utiliser sur sols résilients ou en caoutchouc
- Sans danger sur toutes surfaces lavables

Conçu Pour

CENTRES DE SOINS

ÉDUCATION

STADES/SALLES DE SPORT



Mode d'emploi :

Le nettoyeur/dégraissant pour sols Profi™/MC est spécialement conçu pour préparation et entretien régulier des sols spéciaux comme ceux en caoutchouc et linoléum. Il s'utilise avec autolaveuse ou seau et vadrouille, pour éliminer tous types de saleté, y compris graisse et huile.

- Mettre en place des signalisations de sol mouillé autour de la zone à nettoyer.
- Suivant le niveau de salissure, diluer le produit en suivant les indications ci-dessous dans de l'eau tempérée.
- Répartir la solution et laisser tremper 10-15 minutes (selon le besoin) avant de récupérer.
- Récupérer la solution sale à la vadrouille ou avec un aspirateur à liquides.

Dilution pour sol en béton et résilient en caoutchouc avec picots :

- Salissure légère: 2-3 onces liquides / gallon (16-25 mL / L)
- Salissure importante: 5-10 onces liquides / gallon (40-80 mL / L)

Dilution pour sol résilient en caoutchouc avec picots:

- Décapage de silicone et paraffine: . . . 4-10 onces liquides / gallon (30-80 mL / L)
- Nettoyage simple: 2-4 onces liquides / gallon (16-30 mL / L)

Remarque: Pour nettoyer des sols froids, les meilleurs résultats s'obtiennent avec de l'eau chaude (jusqu'à 60 °C).

Remarque: Les sols mouillés ou sales sont glissants. Il faut nettoyer, sans attendre, les renversements ou matières étrangères.



Rappel de sécurité :

Veuillez vous assurer que vos employés ont lu et assimilé l'étiquette du produit et sa fiche technique de sécurité (MSDS) avant de l'utiliser. Cette étiquette contient des instructions d'utilisation, et étiquette comme MSDS contiennent des avertissements de risques, des mises en garde et des procédures de premiers soins. Vous pouvez obtenir des MSDS en ligne sur www.johnsondiversey.com ou en téléphonant au 1-888-352-2249.

Spécifications du produit:

Densité	1,03
Contenu solide	15,5 ± 0,5 %
Ingrédients	Agents de surface non ioniques, Agents séquestrants
Pont d'éclair	Non applicable
Couleur	Liquide blanc laiteux

pH	8,8 ± 0,5 (Concentré)
	8,0 (En solution)
Entreposage	Conserver dans le conteneur d'origine dans un endroit frais à l'écart des matières non compatibles
Odeur	Faible

Une présentation commode:

CODE PRODUIT	CONTENEUR	CONDITIONNEMENT
4512759	1 gallon (3,78 L)	4 x 1 gallon

Classement des risques:

Concentré			Dilution 1 : 13	
HMIS	NFPA		HMIS	NFPA
2	2	Santé	1	1
0	0	Inflammabilité	0	0
0	0	Réactivité	0	0

4=Très élevé ; 3=Élevé ; 2=Modéré ; 1=Faible ; 0=Insignifiant.