

# JONTEC

## Jontec Terrastar



### Poudre de cristallisation haute brillance

Produit de cristallisation et protection des sols en pierre calcaire. Jontec Terrastar laisse sur le sol un brillant éclatant (aspect "wet look"). Cette opération augmentera la longévité de votre sol.

#### PROPRIETES PRINCIPALES :

- Formulé pour une cristallisation durable et en profondeur
- Contient des composants abrasifs fins pour renforcer l'action du polissage mécanique
- Action très efficace et rapide

#### AVANTAGES :

- Augmente la précision des contours et intensifie l'aspect naturel de la pierre (dessins et couleurs)
- Donne rapidement un brillant élevé grâce à la combinaison des actions chimiques et mécaniques
- Réduit la pénétration de l'eau et de la saleté, facilitant ainsi le nettoyage quotidien et l'entretien
- Augmente de façon significative l'aspect antiglissant de vos sols

#### DOSAGE :

Faire le mélange dans un flacon applicateur : 100ml + 1 sachet dose (200gr.) de Jontec Terrastar. Fermer soigneusement le flacon et agiter jusqu'à obtention d'une pâte homogène.

### Application



# JONTEC

## Jontec Terrastar

### Application :

Mouiller le sol avec de l'eau propre, appliquer la pâte en bandes parallèles sur une zone de 3 à 5m<sup>2</sup> selon le type et la porosité de la pierre, appliquer entre 30 et 40ml de pâte par m<sup>2</sup>. Masser immédiatement la pâte sur la pierre (3 à 4 minutes/m<sup>2</sup>) à l'aide d'une monobrosse équipée d'une jupe de protection et d'un disque en polyester blanc, perpendiculairement aux lignes de pâte. Ne pas laisser la pâte sécher ! Pour stopper le processus de cristallisation, diluer la pâte étalée avec de l'eau claire, aspirer les eaux résiduelles à l'aide d'un aspirateur à eau et rincer généreusement avec de l'eau. Répéter ce rinçage une 2<sup>ème</sup> fois. Après cristallisation de toute la zone, nettoyer la surface avec une solution détergente faiblement concentrée (ex : Jontec Asset).

### Important :

Pour les surfaces rayées, un polissage est recommandé avant la cristallisation. utiliser uniquement sur des sols en pierre calcaire (ex : marbre). Protéger les autres surfaces des éclaboussures. Utiliser la pâte immédiatement après la préparation. Maintenir le conditionnement bien fermé.

### Précautions de manipulation et de stockage :

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible par Minitel N° vert : 08 36 05 00 99 ou sur Internet : [www.diese-fds.com](http://www.diese-fds.com). Uniquement pour usage professionnel. Conserver dans son emballage d'origine et à l'abri des températures extrêmes.

### Données techniques

Aspect :	poudre solide, jaune
Densité relative [20°C] :	1.00
pH pur :	non applicable
pH (solution à 66%) :	1.5 - 3.0

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

### COnditionnements possibles

Jontec Terrastar	25x0.2kg sachet	7512355
------------------	-----------------	---------