

# JONTEC

## Jontec Repello



### Produit d'imprégnation aqueux pour pierres

Produit d'imprégnation de base aqueuse pour la protection des sols poreux en pierre et céramique, pour un traitement en intérieur.

#### PROPRIETES PRINCIPALES :

- Imprègne efficacement les pierres et céramiques poreuses
- Maintient l'aspect naturel du sol
- Formule de base aqueuse, sans odeur
- Simple d'application, ne nécessite pas d'équipement particulier

#### AVANTAGES :

- Protège le sol tout en conservant son aspect d'origine
- Empêche la pénétration de l'eau et des graisses, retarde la pénétration des taches, tout en laissant le sol respirer
- Facilite le nettoyage

#### DOSAGE :

Prêt à l'emploi. La consommation en produit dépend de la porosité du sol. Cette consommation peut varier de manière importante. Vérifier au préalable la porosité du sol avec de l'eau pour adapter la consommation de produit. En moyenne, le sol consommera 10 à 40 ml/m<sup>2</sup> par couche de produit. (1L de produit pour 25 à 100 m<sup>2</sup>).

### Application



# JONTEC

## Jontec Repello

### Application :

Traiter uniquement les sols parfaitement propres et secs. Agiter le bidon avant utilisation. Sur des surfaces de 2 à 3 m<sup>2</sup>, verser Jontec Repello sur le sol de façon régulière à l'aide d'un mop propre, d'un applicateur d'émulsion ou d'une monobrosse (<200 t/mn) équipée d'un disque rouge, afin de mouiller totalement la surface. Laisser le sol mouillé 3 à 5 minutes sans laisser le produit sécher (ajouter éventuellement de la solution). Ne retirer le produit en excès que si nécessaire. Répéter l'opération si nécessaire, après 1 à 3 heure(s) lorsque le sol est sec au toucher.

### Important :

Sur des sols très poreux, l'absorption de produit est très rapide. Pour éviter les surconsommations, ne pas laisser le produit s'absorber trop vite en l'étalant rapidement sur toute la surface. Le passage d'un mop sec et propre sur la surface facilite la pénétration et l'élimination des excès de produit et réduit le temps de séchage du produit. Dans de rares cas (pierres polies foncées), des traces blanches correspondant à un excès de produit peuvent être visibles sur le sol. Dans ce cas, éliminer le produit à l'aide d'un chiffon propre ou d'une raclette. Si le sol est sec, rajouter un peu de produit pour dissoudre les traces puis enlever la solution et sécher en frottant avec un chiffon sec ou une raclette. Le sol peut être glissant avant que le sol ne soit complètement sec et que l'excès de produit ne soit éliminé. Une fois le sol sec, le traitement ne modifie pas les propriétés de glissance du sol. Jontec Repello convient parfaitement aux pierres très poreuses.

### Précautions de manipulations et de stockage :

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible par Minitel N° vert : 08 36 05 00 99 ou sur Internet : [www.diese-fds.com](http://www.diese-fds.com). Uniquement pour usage professionnel. Conserver dans son emballage d'origine à l'abri des températures extrêmes. Craint le gel.

### Données techniques

Aspect :	Liquide transparent incolore
Densité relative (20°C) :	1.00
pH pur :	6.0 – 7.0

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

### Conditionnements disponibles

Jontec Repello	2x5L	7512366
----------------	------	---------