

TASKI vision silk

Emulsion sols brillance satinée

Description

Emulsion pour sols, brillance satinée, antiglissante, pour la plupart des sols durs
Cette technologie donne une adhérence supérieure.

Propriétés principales

- Forme un film durable et résistant
- Haute résistance aux marques de poinçonnement
- Facilite l'entretien des sols à la monobrosse
- Forme un film de protection à brillance satinée

Avantages

- La formation d'un film résistant protège la surface du sol et facilite le nettoyage courant
- Excellent résultat au lustrage. Le lustrage éliminera facilement la quasi totalité des marques de poinçonnement
- Produit anti-glissant

Mode d'emploi

Dosage:

Produit prêt à l'emploi. Utiliser pur.


Application:

Appliquer uniquement sur des sols décapés et parfaitement secs. **TASKI vision silk** est prêt à l'emploi. Bien mélanger le produit avant utilisation. Appliquer uniformément en bandes de 1 à 1.5 mètre de large, une fine couche de **TASKI vision silk** à l'aide d'un applicateur à émulsion (pince TASKI), ou d'un mop, en prenant soin de les chevaucher quand elles sont encore mouillées. Bien laisser sécher (30 minutes environ), appliquer la seconde couche et les suivantes en les croisant. Pour une protection optimale, 3 fines couches sont recommandées.

Entretien : Dépoussiérer quotidiennement les sols. Laver régulièrement le sol avec un détergent neutre de la gamme TASKI (ex : TASKI R50). Lorsque nécessaire, éliminer les marques présentes sur la protection par un polissage à l'aide d'une monobrosse basse vitesse (TASKI ergodisc 165, 200 ou duo), et d'un disque rouge.

Important:

Appliquer le produit sur des sols décapés, bien rincés et complètement secs.
Ne pas diluer ou mélanger à d'autres produits.
Ne pas stocker ou utiliser à des températures inférieures à 5°C.
Ne pas utiliser sur des sols en relief, en liège et en bois non traité.
Demander conseil pour l'utilisation sur les sols en caoutchouc antidérapants.
Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur des zones mouillées.



TASKI vision silk

Données techniques

- Aspect: Liquide opaque, blanc
- Densité relative [20°C]: 1.03
- pH pur: 8.4 - 9.2
- Couverture : 30-40m²/L

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Précautions de manipulation:

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible par Minitel N° vert: 08 36 05 00 99 ou sur Internet: <http://www.diese-fds.com>.

Uniquement pour usage professionnel.

Précautions de stockage:

Conserver dans son emballage d'origine à l'abri des températures extrêmes.

Conditionnements disponibles

Code article	Conditionnement
7513326	2x5L