

# JONTEC

## Jontec Plaza



**Bouche pores et émulsion haute brillance à effet protecteur pour pierres naturelles (marbre, terrazzo, etc.)**

La combinaison innovante de ses polymères avec des résines et des cires permet d'obtenir une excellente adhésion et une parfaite homogénéité du film de protection.

### PROPRIETES PRINCIPALES :

- Respecte le brillant naturel des sols
- Emulsion spécialement formulée pour une parfaite adhésion pour pierres naturelles
- Spécialement résistant aux éraflures et aux marques de talons
- Aptitude anti-glissante testée selon le référentiel de la méthode de James (ASTM D-2047)

### AVANTAGES :

- 2 en 1 : bouche pores et émulsion
- Ne jaunit pas sous l'effet de la lumière, et délivre un aspect uniforme
- Excellente adhésion sur les sols en pierre

### DOSAGE :

Prêt à l'emploi  
Utiliser pur

### Application



# JONTEC

## Jontec Plaza

### Application :

Décaper soigneusement les anciennes couches de protection. Traiter les sols décapés, rincés et complètement secs.

Jontec Plaza est prêt à l'emploi. Appliquer uniformément une fine couche de Jontec Plaza à l'aide d'un mop ou d'un applicateur d'émulsion. Bien laisser sécher (environ 30 minutes). Appliquer la seconde couche et les suivantes, en prenant bien soin de les croiser (3 couches sont recommandées).

Système d'entretien : Dépoussiérer quotidiennement le sol. Laver régulièrement le sol avec un détergent neutre de la gamme Jontec. Lorsque nécessaire, renforcer le niveau de brillance ou réparer le film d'émulsion à l'aide d'une monobrosse, haute ou très haute vitesse, munie d'un disque adapté et d'un produit de spray de la gamme Jontec (ex : Jontec Restore).

### Important :

Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres substances. Ne pas stocker à une température inférieure à 5°C. Ne pas utiliser à l'extérieur ni dans des zones humides. Ne pas utiliser sur des céramiques vernissées. Tester au préalable sur une petite zone peu visible.

### Précautions de manipulation et de stockage :

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible par Minitel N° vert: 08 36 05 00 99 ou sur Internet : [www.diese-fds.com](http://www.diese-fds.com). Uniquement pour usage professionnel. Conserver dans son emballage d'origine à une température supérieure à 5°C. Craint le gel.

### Données techniques

Aspect :	Liquide opaque, blanc
Densité relative [20°C] :	1.035
pH pur :	8.3 - 8.7
Consommation :	30-40 m <sup>2</sup> /L

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications. Approbations : aptitude anti-glissante testée selon le référentiel de la méthode de James (ASTM D-2047).

### Conditionnements possibles

Jontec Plaza	2x5L	7512700
--------------	------	---------