

Spraygrap liquid

Détartrant caustique pour contenants et circuits vinaires

VV10

Description

Spraygrap liquid est un puissant détartrant caustique liquide pour la cuverie et les circuits vinaires

Propriétés principales

Spraygrap liquid est un puissant détartrant caustique liquide spécialement formulé pour une utilisation en secteur viti-vinicole. Il est peu moussant et convient à une utilisation en eaux dures et douces.

Spraygrap liquid est particulièrement efficace pour l'élimination des souillures organiques et du tartre.

Spraygrap liquid peut être utilisé pour une large gamme d'applications en circulation, en pulvérisation et en trempage pour le détartrage et le nettoyage des cuves en inox, en ciment revêtu, en ciment brut en polyester, pour les échangeurs et les circuits.

Avantages

- Spécialement formulé pour dissoudre le tartre de vin (bitartrates)
- Nettoyant surpuissant
- Convient pour des utilisations de nettoyage en pulvérisation et en circuits
- Utilisable en eaux dures
- Rinçage facile, minimise l'utilisation d'eau
- Convient pour un dosage automatique par conductivité pour une utilisation en circuits.

Mode d'emploi

Utiliser **Spraygrap liquid** à des concentrations comprises entre 1 et 20 % v/v selon le type d'application et le degré d'encrassement.

Appliquer la solution à des températures comprises entre 20 et 80°C avec un temps de contact compris entre 10 et 60 minutes

Rincer soigneusement à l'eau potable après utilisation.

Pour plus de détails, se référer à la Fiche de Données de Sécurité et au guide de procédures d'hygiène.

Données techniques

Aspect :	liquide clair à jaune pâle
Densité relative à 20°C	1.49
pH (1 % solution à 20°C)	13
Demande Chimique en Oxygène (DCO)	16 gO ₂ /kg
Teneur en Azote (N)	< 0.2 g/kg
Teneur en Phosphore (P)	< 2.0 g/kg

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.



Divervin[™]

Spraygrap liquid

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation : toutes les informations sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies sur la Fiche de Données de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : www.diese-fds.com

Stockage : conserver ce produit dans son emballage d'origine fermé, dans un local tempéré (température recommandée supérieure à 10°C).

Conserver à l'écart des acides.

Compatibilité du produit

Spraygrap liquid est compatible pour une utilisation sur la plupart des matériaux généralement rencontrés en secteur viti-vinicole, si le produit est appliqué selon les recommandations de concentrations et de températures. Il ne convient pas pour une utilisation sur les métaux légers comme l'aluminium et les métaux galvanisés.

Toujours rincer soigneusement après application.

En cas de doute, il est recommandé de réaliser des tests sur les matériaux avant toute utilisation prolongée.

Méthode de test

Réactifs:	Acide chlorhydrique ou sulfurique 0.1N
Indicateur :	Phenolphthaleine
Mode opératoire:	Ajouter 2 à 3 gouttes d'indicateur à 10ml de solution à tester. Titrer avec l'acide jusqu'à l'obtention d'une solution sans couleur.
Calcul:	% p/p/ Spraygrap liquid = titre (ml) x 0.095 % v/v Spraygrap liquid = titre (ml) x 0.065

Législation

Produit conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (arrêté du 08.09.99).

Conditionnements disponibles

Code article	Conditionnement
7511177	20L

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.

La Fiche de Données de sécurité et l'étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.

Diversey France SAS

9/11 avenue du Val de Fontenay

94133 Fontenay-sous-Bois

Tél : 01 45 14 76 76

www.diversey.fr