



FrescoMax™/MC

Acabado para pisos, de bajo olor

Tiene una característica de bajo olor sin sacrificar su desempeño.

La solución de acabado para pisos para uso en establecimientos donde el olor es una preocupación.

Excelente desempeño

- La fórmula con 25% de sólidos produce alto brillo
- Característica de excelente resistencia contra el marcado y rayado

Fácil mantenimiento

- Acabado fácil de aplicar
- Responde bien al procedimiento de rociar-brillar o al pulido de ultra alta velocidad

**CUIDADO DE LA SALUD
EDUCACIÓN
OFICINA
VENTA AL POR MENOR**

FrescoMax™/MC



Johnson wax
PROFESSIONAL

Generalidades acerca del uso:

El Acabado para Pisos, de bajo olor, FrescoMax™/MC es un acabado para pisos, de bajo olor, alto brillo, alto en sólidos (25%), que proporciona excelente durabilidad. Responde muy bien al procedimiento de rociar-brillar o al pulido de ultra alta velocidad. La característica de bajo olor es perfecta para establecimientos donde el olor es una preocupación.

- Aplique el producto utilizando un trapeador limpio de aplicación del acabado o una almohadilla aplicadora.
- Deben aplicarse capas medianas, con un índice de cobertura promedio de aprox. 2000 pie²/gal.
- El producto debe ser compatible con la mayoría de los acabados existentes si éstos son restregados de manera profunda antes de la aplicación.
- Aplique 2-4 capas de producto el primer día de aplicación, y 2-3 capas adicionales el día siguiente dependiendo del nivel de brillo deseado.
- Pula o rocíe-brille para obtener una excelente resultado de brillo.



Especificaciones del producto:

Dilución	Listo para utilizar
Color / Forma	Líquido opaco blanco lechoso
% de sólidos	25
pH	8.2

Gravedad específica	1.03
Antideslizante	Cumple los requisitos de la norma ASTM D2047 en cuanto al antideslizamiento
Tiempo de secado	Aproximadamente 30–45 minutos

Un (1) tamaño conveniente:

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO DEL PAQUETE
4520476	Envirobox™/MC, 5 galones	1 x 5 galones

Clasificación de peligro:

HMIS		NFPA
1	Salud	1
0	Inflamabilidad	0
0	Reactividad	0

4=Muy alto; 3=Alto; 2=Moderado; 1=Leve; 0=Insignificante.

Recordatorio de seguridad:

Por favor asegúrese que sus empleados lean y entiendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS) antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso, y tanto la etiqueta como las Hojas de Datos de Seguridad del Material contienen advertencias de peligro, indicaciones de precaución y procedimientos de primeros auxilios. Las Hojas MSDS están disponibles en Internet en www.johnsondiversey.com o llamando al teléfono 1-888-352-2249.