



Undercover^{TM/MC}

Sellador para pisos

Un sellador formulado especialmente para mejorar la adhesión y desempeño de los acabados para pisos, sobre los pisos de caucho.

Una parte integrante de un programa de cuidado de pisos general de limpieza, remoción del acabado, y sellado de los pisos de caucho

Extiende la vida de los pisos de caucho nuevos y viejos

- Sella y protege
- Proporciona mejor adhesión y emparejamiento para los acabados de pisos

Ahorra removedor, tiempo y mano de obra

- Se remueve fácilmente con el Removedor de acabados de pisos de caucho RubberSAFE^{TM/MC}

Compatible con los programas tradicionales de cuidado de pisos

Diseñado para

ESTABLECIMIENTOS MÉDICOS

EDUCACIÓN

ESCENARIOS DEPORTIVOS



Generalidades acerca del uso:

El sellador para pisos Undercover™ está formulado especialmente para sellar y proteger superficies de pisos elásticos y duros. Este producto proporciona una capa base transparente que no se vuelve amarilla, para una mejor adhesión, emparejamiento y brillo al aplicar el acabado para pisos.

Utilice en pisos elásticos tales como los pisos de vinilo, composición de vinilo, asbestos de vinilo, caucho, linóleo y baldosa de asfalto. No recomendado para uso en pisos de madera, corcho o pisos no-elásticos tales como los pisos de concreto o terrazo.

PREPARACIÓN

- Cierre con barricadas las áreas a las que se le va a remover o aplicar el acabado. Los pisos estarán muy resbaladizos hasta que se sequen.
- Remueva el acabado del piso, utilizando según las instrucciones en la etiqueta del removedor.

APLICACIÓN DE CAPAS

- Aplique 1 a 2 capas uniformes utilizando un trapeador limpio. Aplique capas adicionales hasta obtener el brillo deseado.
- Permita un tiempo de secado de 30 a 45 minutos entre capas. La temperatura, humedad y ventilación pueden influir en el tiempo de secado. Permita curar el acabado durante 24 horas antes de pulir.

PULIDO

- Trapee en seco o barra.
- Limpie el piso con un trapeador o una restregadora automática utilizando el limpiador recomendado de acuerdo con las instrucciones en la etiqueta.
- Pula utilizando las almohadillas apropiadas.

RE-APLICACIÓN DE CAPAS

- Trapee en seco o barra.
- Limpie el piso con un trapeador o una restregadora automática utilizando el limpiador recomendado de acuerdo con las instrucciones en la etiqueta.
- Cierre con barricadas el área y aplique 1-2 capas uniformes de acabado utilizando un trapeador limpio.
- Permita curar el acabado durante 24 horas antes de pulir.

PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS

- No diluya.
- No utilice sobre superficies con temperatura inferior de 50°F / 10°C.
- Para evitar contaminación, no regrese al recipiente original el acabado que no se utilizó.
- No diseñado para uso sobre pisos de madera.

COBERTURA

- 2000 a 2500 pie² por galón U.S.

TIEMPO DE SECADO

- 30 a 45 minutos.



NOTA: Los pisos que estén húmedos o contaminados con materiales extraños, estarán muy resbaladizos. Limpie con prontitud los derrames y materiales extraños. No diseñado para uso en áreas interiores. **Cumple los requisitos de la norma ASTM D-2047 en cuanto a la característica antideslizante.**

Recordatorio de seguridad:

Por favor asegúrese que sus empleados lean y entiendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS), antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso, y tanto la etiqueta como las Hojas de Datos de Seguridad del Material contienen advertencias de peligro, indicaciones de precaución y procedimientos de primeros auxilios. Las Hojas MSDS están disponibles en Internet en www.johnsondiversey.com o llamando al teléfono 1-888-352-2249.

Especificaciones del producto:

Dilución	Listo para utilizar
Color / Forma	Líquido blanco-crema
Solubilidad en agua	Completa
Punto de inflamación	>200° F (>93.3° C)

pH	8.3
Gravedad específica	1.03
Fragancia	Suave a amoníaco
Vida en estantería	2 años

Dos tamaños convenientes para cualquier tamaño de pisos de caucho:

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO DEL PAQUETE
4955592	1 galón (3,78 L)	4 unidades de 1 galón
4955605	Recipiente Envirobox™™/MC de 5 galones	1 unidad de 5 galones

Clasificación de peligro:

HMIS		NFPA
1	Salud	1
0	Inflamabilidad	0
0	Reactividad	0

4=Muy alto; 3=Alto; 2=Moderado; 1=Leve; 0=Insignificante.