

EnduroPlus

Détergent moyennement alcalin, très chloré, à forte adhérence

Description

EnduroPlus est un détergent liquide très chloré, moyennement alcalin, à forte adhérence pour des applications quotidiennes en industries agroalimentaires.

Propriétés principales

EnduroPower est un nouveau concept de produits d'hygiène à forte adhérence.

En dilution dans l'eau, la viscosité du produit augmente, permettant ainsi une plus forte adhérence aux surfaces et une augmentation du temps de contact pour une pénétration des souillures difficiles. Le produit se rince facilement avec une faible quantité d'eau.

EnduroPlus est un détergent très efficace, à forte adhérence, hautement chloré, conçu pour le nettoyage dans un grand nombre d'industries agroalimentaires.

EnduroPlus est particulièrement approprié aux nettoyages quotidiens de souillures tenaces comme celles rencontrées en abattoirs et en industries de transformation de la viande, du poisson, des légumes, de la boisson et en laiterie.

EnduroPlus peut être utilisé avec foisonnement pour une meilleure visualisation.

Il est compatible avec une large gamme de matériel d'application.

Avantages

- Nouveau concept permettant une meilleure détergence.
- Après application, laisse les surfaces humides plus longtemps.
- Efficace sur tous types de souillures alimentaires.
- Fort pouvoir de décoloration et de désodorisation.
- Teneur en chlore très élevée.
- S'élimine facilement par simple rinçage.

Mode d'emploi

Utiliser **EnduroPlus** à des concentrations comprises entre 2 et 6% v/v, selon le type et le degré de salissures.


EnduroPlus est compatible avec tous les équipements JohnsonDiversey de nettoyage des surfaces ouvertes. Un temps de contact optimal est obtenu lorsque les pressions de l'air et de l'eau sont réglées afin de produire une mousse humide et fine.

Données techniques

Aspect	Liquide limpide, jaune pâle
Densité à 20°C	1.23
pH (1% solution à 20°C)	12.1
Demande Chimique en Oxygène (DCO)	150 g O ₂ /kg
Teneur en azote (N)	1.6 g/kg
Teneur en phosphore (P)	0.3 g/kg

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

VE6



Diverclean™

EnduroPlus

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation : les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'utilisation du produit sont disponibles séparément sur la Fiche de Données de Sécurité accessible sur Minitel au N° Vert 08.36.05.00.99 ou sur Internet www.diese-fds.com.

Stockage : conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de la lumière et des températures extrêmes de stockage.

Ne pas stocker à proximité d'acides.

Compatibilité du produit

Utilisé aux concentrations et aux températures recommandées, **EnduroPlus** est compatible avec les différents aciers inoxydables couramment rencontrés en industries agroalimentaires.

Il n'est pas utilisable sur les métaux légers tels que l'aluminium et l'acier galvanisé.

Toujours rincer soigneusement les surfaces après application (dans l'heure qui suit).

En cas de doute, il est recommandé de réaliser des tests avant une utilisation prolongée.

Méthode de test

Réactifs :	Acide chlorhydrique ou acide sulfurique 0.1 N Thiosulfate de sodium 0.1 N
Indicateur :	Phénolphtaléine
Mode opératoire :	Ajouter 10 ml de thiosulfate de sodium 0.1 N à 10 ml de la solution à doser ; bien mélanger et laisser agir environ 30 secondes. Ajouter 2 ou 3 gouttes d'indicateur et titrer avec l'acide jusqu'à décoloration.
Calcul :	% p/p EnduroPlus = volume d'acide versé (ml) x 0.45 % v/v EnduroPlus = volume d'acide versé (ml) x 0.37

Législation

Produit de nettoyage conforme :

- au règlement détergent concernant la biodégradabilité des agents de surface (règlement CE N°648/2004).

- à la législation des produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (décret du 17.06.98).

Conditionnements disponibles

Code article	Conditionnement
7511378	20L
7511380	950L

JohnsonDiversey (F)

9-11 Avenue du Val de Fontenay

94133 Fontenay sous Bois

Tel. 01 45 14 76 76

www.johnsondiversey.fr