

Dry Tech DT

Lubrifiant synthétique pour cartons et bouteilles PET destiné à la lubrification à sec

VL94

Description

Dry Tech DT est un lubrifiant sur base silicone destiné à la lubrification à sec pour les convoyeurs d'emballages rencontrés en industries agroalimentaires.

Propriétés principales

Dry Tech DT est un lubrifiant liquide sur base silicone qui donne une excellente lubrification des convoyeurs dans les industries agroalimentaires. Il est parfaitement adapté aux convoyeurs dans les industries agroalimentaires. Il est parfaitement adapté aux convoyeurs des emballages cartons et aux bouteilles PET sur chaînes plastiques.

Dry Tech DT est non moussant, ce qui élimine les accumulations de mousse sur les convoyeurs, dans les goulottes de récupération et sur les sols.

Avantages

- Son pouvoir lubrifiant exceptionnel lui permet d'optimiser le rendement des lignes.
- Efficace pour le maintien de l'hygiène des convoyeurs et du réseau de distribution, il permet de conserver un fonctionnement efficace, un environnement de travail agréable et sûr.
- Non moussant, il réduit les risques d'altération des emballages carton. Il permet également d'améliorer la sécurité des opérateurs en diminuant les risques de sols glissants.
- Son utilisation, pur, entraîne des économies d'eau importantes et une baisse notable de la DCO des rejets liée à cette application.

Mode d'emploi

Dry Tech DT doit être utilisé pur par l'intermédiaire d'un système de dosage automatique muni d'une temporisation.

La compatibilité du produit avec les emballages doit toujours être confirmée au préalable par des tests.

Données techniques

Aspect	Liquide blanc laiteux, homogène
Densité à 20°C	1.00
pH (à 20°C)	4.9
Demande Chimique en Oxygène (DCO)	109.1 gO ₂ /kg
Teneur en Azote (N)	< 0.1 g/kg
Teneur en Phosphate (P)	0

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.



Dicolube™

Dry Tech DT

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation : les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'utilisation du produit sont disponibles séparément sur la Fiche de Données de Sécurité accessible sur Minitel au N° Vert 08.36.05.00.99 ou sur Internet www.diese-fds.com.

Stockage : conserver le produit dans son emballage d'origine fermé à l'abri des températures extrêmes de stockage.

Compatibilité du produit

Dry Tech DT peut être utilisé sur la plupart des matériaux rencontrés en industries agroalimentaires si le produit est appliqué selon les recommandations de concentration.

En cas de doute, il est recommandé de réaliser des tests pour les autres matériaux avant utilisation prolongée.

Méthode de test

Pas applicable.

Conditionnements disponibles

Code article	Conditionnement
7515056	20L
7515057	200L
7515058	950L

JohnsonDiversey (F)

9-11 Avenue du Val de Fontenay

94133 Fontenay sous Bois

Tel. 01 45 14 76 76

www.johnsondiversey.fr