



Deosan Farm Cold Cleaner

Détergent alcalin en poudre

Propriétés principales

Nettoie et dégraisse en une seule opération.

Propriétés principales

- Elimine les souillures organiques (matières grasses) dans votre installation.
- Très fort pouvoir dégraissant.
- S'utilise en mode automatique, ou en mode manuel.
- Formulé spécialement pour les programmeurs à poudre.

Avantages

- La formulation spécifique de **Deosan Farm Cold Cleaner** à fort pouvoir détergent permet de nettoyer en profondeur, de dégraisser et éliminer les souillures organiques (matières grasses).
- **Deosan Farm Cold** prévient l'encrassement de votre installation pour une parfaite hygiène.
- **Deosan Farm Cold** ne mousse pas et convient parfaitement pour une utilisation en mode automatique
- Sa formulation poudre à dissolution rapide garantit une efficacité maximale et convient pour les programmeurs de lavage poudre.
- Son utilisation quotidienne accroît la longévité de votre matériel.

Applications

Cet alcalin en poudre s'utilise de préférence le matin selon les recommandations suivantes :

	À diluer à raison de	T°	Temps de contact	Rinçage
En automatique	3 à 5 g/L pour le matériel de traite	50 à 60° C circuit fermé	10 à 15 minutes	à l'eau claire avant et après le lavage
En manuel par trempage et brossage	2 à 5 g/L	25 à 50° C maxi	10 à 15 minutes	à l'eau claire avant et après le lavage

Pour renforcer l'hygiène, utilisez en alternance le soir avec l'acide en poudre Deosan Alternate.

Deosan Farm Cold Cleaner

Optimisation

Pour obtenir encore de meilleurs résultats en hygiène de l'équipement, appliquer systématiquement les recommandations suivantes :

1. Nettoyer matin et soir les couvercles et pots piègeurs servant à la traite des bêtes malades.
2. Effectuez toujours le lavage de l'extérieur de l'installation avant le nettoyage de l'intérieur.
3. Contrôlez quotidiennement la température du lait dans le tank.
4. Une fois par mois, vérifier l'état de fonctionnement des jetters et contrôlez la vitesse de refroidissement, l'agitation programmée, les températures à l'arrêt et à la remise en marche du tank.
5. Trois fois par an, vérifier le fonctionnement du programmeur, la concentration d'utilisation des produits, les quantités et la température de l'eau, le temps de fonctionnement et l'action mécanique. Nettoyez la conduite de vide, le condenseur.
6. Une fois par an minimum, faites contrôler et régler la machine à traire, vérifiez son étanchéité et changez systématiquement les manchons et la caoutchouterie.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation : Toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur www.diese-fds.com.

Stockage : Stocker dans l'emballage d'origine fermé, à l'écart des températures extrêmes, dans un endroit bien ventilé.

Conditionnement disponible

Codes article	Conditionnement
6015354	Seau de 20 kg

