



*Puhtaasti
parempi*

Lattiamateriaalien hoito-opas

TASKI

JohnsonDiversey
Clean is just the beginning



SISÄLLYSLUETTELO

	<i>sivu</i>
2. Erilaisten muovisten lattianpäällysteiden tuotenimiä.....	4
3. Yleistä muovisista lattianpäällysteistä.....	5
4. MUOVI, Käsittelemätön yksiaineinen.....	6
5. MUOVI, PVC-kalvopintaiset.....	9
6. MUOVI, PUR.....	12
7. MUOVI, ESD-lattiat.....	15
8. KORKKI, PVC-kalvopintainen	18
9. TURVALATTIAT.....	21
10. MUOVIMASSALATTIAT.....	23
11. LINOLEUMI.....	24
12. KUMI.....	27
13. KIVI, Mosaiikkibetoni.....	30
14. KERAAMISET LAATAT.....	33
15. KIVI, Marmori.....	36
16. KIVI, Graniitti.....	39
17. PUU, Lakattu.....	42
18. PUU, öljytty	44
19. LAMINAATTILATTIA.....	46
20. Menetelmäkortti: Peruspuhdistus ja vahaus.....	47
21. Menetelmäkortti: Pintapuhdistus ja paikkavahaus.....	52
22. Lattioiden hoito.....	55
23. Vahanpoistoainesuositukset lattiamateriaalien mukaan	
24. Suoja-ainesuositukset lattiamateriaalien mukaan	

Erialaisten muovisten lattianpäällysteiden tuotenimiä:**Kvartsivyyli-laatta:**

- * Finntile (käsittelemätön) U
- * Hovi-tuoteperhe (PUR) U

PVC-kalvopintaiset lattianpäällysteet:

- * Scala U
- * Wicanders A

PUR-kalvopintaiset lattianpäällysteet:

- * Podium U
- * Estrad U
- * Estrad plano U
- * Acczent T
- * Century T
- * Optima T
- * Eminent T
- * Granit T
- * Supernova (ei sisällä PVC:tä) T
- * Smaragd F
- * Step F

Kitkapintaiset:

- * Hovi Fricto (laatta) U
- * Kitka Safe guard U
- * Lami (matto) U
- * Safe-T T
- * Century 4000 T
- * Century 4500 T
- * Safe Step F
- * Safe Step S F

ESD-lattiat:

- * Granit Antistat T
- * Eminent Conductive (PUR) T
- * Colorex AS F
- * Smaragd Classic AS F
- * Colorex EL F
- * Estrad Ohmi U
- * Elsafe U
- * Estrad ESD U
- * Estrad Antistat U

(A= Amorim Group)

(F= Forbo - Forshaga)

(T=Tarkett Sommer)

(U= Upofloor)

YLEISTÄ MUOVISISTA LATTIANPÄÄLLYSTEISTÄ

Muovilattiat voidaan ryhmitellä sekä rakenteen että materiaalin mukaan. Rakenteen mukaan ne jaotellaan tasalaatuisiin eli homogeenisiin ja kerroksellisiin eli heterogeenisiin lattianpäällysteisiin. Homogeeninen materiaali on yhtä ja samaa massaa pinnasta pohjaan esim. kvartsvinyylilaatta tai kosteiden tilojen PVC-muovimatto. Homogeenisten mattojen saumat hitsataan yleensä vesitiiviiksi.

Heterogeenisissä matoissa tai laatoissa kulutuspinnan muodostaa tiivis, läpinäkyvä, täyteaineeton PVC-muovikerros. Tämän lisäksi / asemasta pinnassa voi olla myös ohut PUR-käsittely.

PUR = polyuretaani

PVC = polyvinyylidikloridi

Käyttöala:

- julkiset tilat (sairaalat ja hoitolaitokset, opetuslaitokset jne.)
- myymälät
- toimistot ja virastot
- liikennelaitokset (rautatie-, linja-autoasemat)
- käytävät
- porrashuoneet

Huomioitavaa:

- kestävät emäksisiä ja happamia puhdistusaineita
- kuvioidut ja moniväriset lattiamateriaalit kätkevät lian ja kulumisen sekä säilyvät edustavina kauemmin kuin yksiväriset (esim. musta tai valkoinen)
- helppo hoitaa ja puhdistaa (oikea hoito pidentää käyttöikää)
- eivät kestä liuotteita (laattojen liimat irtoavat ja reunat käretyvät ylöspäin)
- huonekalujen jalkojen alla olevien naarmuuntumista estävien muovisten tai kumisten suojien voimakkaat värit saattavat pehmitinaineiden vaikutuksesta "ryömiä"/"vaelttaa" muovilattiaan (näkyvät tummina jälkinä lattiassa)
- eivät kestä rasvoja ja öljyä
- herkkiä rasvaliukoisille pigmenteille (kengänkiillokkeet, asfaltti, väriliidut)

Tässä oppaassa muoviset lattianpäällysteet on jaoteltu niiden vaatiman hoidon mukaisesti !

MUOVI, Käsitlemätön yksiaineinen

- ✓ kvartsivinyylilaatta
- ✓ tasalaatuiset PVC-lattianpäällysteet
- ✓ vinyylisbestilaatta

Tuotenimiä mm.

Finntile (käsitlemätön)

Upofloor

Laatat sisältävät samoja raaka-aineita kuin muovimatotkin, mutta täyteaineiden osuus on huomattavasti suurempi. Kaikissa muovisissa lattianpäällysteissä täyteaineena on kalkkikivi. Kvartsivinyylilaatassa täyteaineena on lisäksi kvartsihiekkä (laatan kovuus). Laattoja on saatavana yksiaineisena.

Käyttöala:

- sairaalat, päiväkodit, koulut, toimistot → julkiset tilat
- tavaratalot
- varastot

Huomioitavaa:

- hyvä kemiallisten aineiden kesto
- helppo hoitaa ja puhdistaa (oikea hoito pidentää käyttöikää)
- hyvä alkoholi tuotteiden kesto
- herkkä rasvaliukoille pigmenteille (kengänkiillokkeet, asfaltti, väriliidut)
- ei kestä liuotteita (pehmittävät maton pinnan) kuten tärpättiä, tinneriä, ksyleeniä, asetonia

Käyttöönottopuhdistus:

- Ennen käyttöönottopuhdistusta varmista, että liimat ovat varmasti kuivuneet (odota vähintään 1 vko asennuksesta).
- Tee käyttöönottopuhdistus glykolipitoisella puhdistusaineella Poistaa valmistusvaiheessa mahdollisesti jääneet "rasvamaiset" pehmitinaineet ja öljyt).
- Käytä Jontec Linosafe vahanpoistoainetta.
- Puhdista lattiapinta huolellisesti, jotta suojaus onnistuu. Käytä TASKI lattianhoitokonetta ja TASKI vedenimuria tai TASKI yhdistelmäkonetta sekä ruskeaa tai mustaa lattianhoitolaikkaa, jotta laatan pinta saadaan "auki". Huuhtelee lattiapinta hyvin ja anna kuivua.

Suojaus:

- Valitse käyttämäsi vaha Jontec-vahasarjasta haluamasi kiiltoasteen mukaan.

Muista ! Yhden vahakalvon täydellinen kuivumisaika on tunteja.
Muista ! Käytä SHS-menetelmiä aikaisintaan 2 vuorokauden kuluttua vahauksesta.

Ylläpitosiivous:

- Lika ohjaa menetelmävalintoja.
- Käytä ylläpitosiivoukseen, jos mahdollista, kuivia ja/tai nihkeitä menetelmiä.
- Pinttymien estämiseksi kosteita menetelmiä on hyvä vuorotella kuivien menetelmien kanssa. Käytä nihkeisiin ja kosteisiin menetelmiin lattiapintoja puhdistavaa sekä hoitavaa Jontec Tensolia. Säännöllisesti käytettynä Jontec Tensol ehkäisee myös lattian sähköistymistä. Käytä voimakkaammin likaantuvissa kohteissa sekä perusteellisemmässä puhdistuksessa yhdistelmäkonessa Jontec 300 -sarjan tai Jontec Profi puhdistusainetta.

Käytä yhdistelmäkonetta aina kun se on mahdollista.
 Yhdistelmäkoneto säästää lattiapintaa, alentaa kustannuksia, työskentely on ergonomisempaa, tehokkaampaa sekä nopeampaa ja lisäksi lattia pysyy puhtaampana.

Jaksottainen puhdistus ja hoito:

- Käsittele elvytettävä pinta Jontec hoitoaineilla ja TASKI lattianhoitokoneella ja kiillotuslaikalla.
- Valitse hoitoaine käyttämäsi hoitomenetelmän ja hoitotarpeen mukaan.

Puhdistaa ja elvyttää	Elvyttää ja suojaa	Elvyttää ja suojaa
Jontec Tensol <ul style="list-style-type: none"> • kosteapyyhintä ja kiillotus • sumupuhdistus 	Jontec Extra <ul style="list-style-type: none"> • kosteapyyhintä ja pinnan kuivumisen jälkeen kiillotus 	Jontec Restore <ul style="list-style-type: none"> • sumupuhdistus

- Huomioi käytetyn vahan asettamat vaatimukset lattianhoitokoneen kierrosnopeutta valittaessa

Jontec Matt free	150-300 kier.
Jontec Luna free	300-900 kier.
Jontec Eternum free, Jontec Resitol free	
Jontec Signature	≥ 900 kier.

Peruspuhdistus:

- Poista suoja- ja/tai hoitoainejäämät sekä pinttynyt lika käyttäen Jontec N^o1, Jontec ProStrip, Jontec Futur vahanpoistoainetta. Huuhtelun suhteen noudata käyttämäsi vahanpoistoaineen käyttöohjetta.
- Käytä TASKI lattianhoitokonetta ja TASKI vedenimuria tai laajoilla alueilla TASKI yhdistelmäkonetta.
- Lattiapinnalle voidaan tehdä myös pintapesu:
 - * Käytä Jontec Profia perusteellisessa lianpoistossa vahapinnalta ennen paikkavahausta.
 - * Käytä Jontec Forward freetä perusteellisessa lianpoistossa sekä vahapinnan aukaisussa ennen paikkavahausta.

MUISTA ! Vinyyliaasbestilaatan ollessa kyseessä, vältä kuivakiillotusta → asbestipöly.

Huomioi aina materiaalivalmistajan suositukset valitessasi siivousaineita ja -menetelmiä !

MUOVI, PVC-kalvopintaist

Tuotenimiä mm.

Scala (puun näköinen) *Upofloor*

Huomioitavaa:

- hyvä kemiallisten aineiden kesto
- helppo hoitaa ja puhdistaa (oikea hoito pidentää käyttöikä)
- hyvä alkoholituotteiden kesto
- herkkä rasvaliuukoille pigmenteille (kengänkiillokkeet, asfaltti, väriliidut)
- ei kestä liuotteita (pehmittävät PVC-pinnan) kuten tärpähtiä, tinneriä, ksyleeniä, asetonia
- naarmuuntuu herkästi → välttä käyttämästä karkeampaa kuin punaista tai oranssia lattianhoitolaikkaa

Käyttöönottopuhdistus:

- Tee käyttöönottopuhdistus glykolipitoisella puhdistusaineella (poistaa valmistusvaiheessa mahdollisesti jääneet "rasvamaiset" pehmitinaineet ja öljyt).
- Käytä Jontec Linosafe vahanpoistoainetta ja huuhtelee pinta.
- Jos lattiapintaa ei vahata ja pinnassa ei ole rasvamaisia jäämiä, puhdistusaineeksi riittää Jontec Profi tai Jontec Forward free puhdistusaine.
- Puhdista lattiapinta huolellisesti, jotta suojaus onnistuu. Käytä TASKI lattianhoitokoneita ja TASKI vedenimuria tai TASKI yhdistelmäkonetta sekä punaista lattianhoitolaikkaa.

Suojaus:

- Uutta lattiapintaa ei välttämättä tarvitse vahata.
- Suosittelemme käytettäväksi vahaamattomille lattioille Jontec Tensolia, Jontec Extra tai Jontec Restore hoitoaineita sekä peruskäsittelyssä että jaksottaisessa hoidossa.
- Kovaan kulutukseen joutuviissa tiloissa vahakerros yhdessä säännöllisesti tapahtuvan jaksottaisen hoidon kanssa suojaa PVC-pintaa naarmuuntumiselta.
- Valitse käyttämäsi vaha Jontec-vahasarjasta haluamasi kiiltoasteen mukaan.

Ylläpitosiivous:

- Lika ohjaa menetelmävalintoja.
- Käytä ylläpitosiivoukseen, jos mahdollista, kuivia ja/tai nihkeitä menetelmiä.
- Pinttymien estämiseksi kosteita menetelmiä on hyvä vuorotella kuivien menetelmien kanssa. Käytä nihkeisiin ja kosteisiin menetelmiin lattiapintoja puhdistavaa sekä hoitavaa Jontec Tensolia. Säännöllisesti käytettynä Jontec Tensol ehkäisee myös lattian sähköistymistä. Käytä voimakkaammin likaantuvissa kohteissa sekä perusteellisemmassa puhdistuksessa yhdistelmäkonessa Jontec 300 -sarjan tai Jontec Profi puhdistusainetta.

Käytä yhdistelmäkonetta aina kun se on mahdollista. Yhdistelmäkoneto säästää lattiapintaa, alentaa kustannuksia, työskentely on ergonomisempaa, tehokkaampaa sekä nopeampaa ja lisäksi lattia pysyy puhtaampana.

Jaksottainen puhdistus ja hoito:

- Käsittele elvytettävä pinta Jontec hoitoaineilla ja TASKI lattianhoitokoneella käyttäen kiillotuslaikkaa.
- Valitse hoitoaine käyttämäsi hoitomenetelmän ja hoitotarpeen mukaan.

Puhdistaa ja elvyttää	Elvyttää ja suojaa	Elvyttää ja suojaa
Jontec Tensol <ul style="list-style-type: none"> • kosteapyyhintä ja kiillotus • sumupuhdistus 	Jontec Extra <ul style="list-style-type: none"> • kosteapyyhintä ja pinnan kuivumisen jälkeen kiillotus 	Jontec Restore <ul style="list-style-type: none"> • sumupuhdistus

- Vahatuilla pinnoilla huomioi käytetyn vahan asettamat vaatimukset lattianhoitokoneen kierrosnopeutta valittaessa

Jontec Matt free 150-300 kier.
 Jontec Luna free 300-900 kier.
 Jontec Eternum free, Jontec Resitol free,
 Jontec Signature ≥ 900 kier.

Peruspuhdistus:

- Poista suoja- ja/tai hoitoainejäämät sekä pinttynyt lika käyttäen Jontec N^o1, Jontec ProStrip, Jontec Futur vahanpoistoainetta. Huuhtelun suhteen noudata käyttämäsi vahanpoistoaineen käyttöohjetta. Vahaamattomille hoitoaineilla hoidetuille pinnoille voi riittää peruspuhdistukseen Jontec Forward free tehopuhdistusaine.
- Käytä TASKI lattianhoitokonetta ja TASKI vedenimuria tai laajoilla alueilla TASKI yhdistelmäkonetta.
- Vahatuille lattiapinnalle voidaan tehdä myös pintapesu:
 - * Käytä Jontec Profia perusteellisessa lianpoistossa vahapinnalta ennen paikkavahausta.
 - * Käytä Jontec Forward freettä perusteellisessa lianpoistossa sekä vahapinnan aukaisussa ennen paikkavahausta.

Huomioi aina materiaalivalmistajan suositukset valitessasi siivousaineita ja -menetelmiä !

MUOVI, PUR-pintaist

Noin 90 % uusista asennettavista latioista on PUR-käsiteltyjä lattianpäällysteitä.

Tuotenimiä mm.

Hovi-tuoteperhe	Upofloor
Podium	Upofloor
Estrad	Upofloor
Estrad Plano	Upofloor
Acczent	Tarkett Sommer
Century	Tarkett Sommer
Optima	Tarkett Sommer
Eminent	Tarkett Sommer
Granit	Tarkett Sommer
Supernova (HUOM ! Ei sisällä PVC:tä, PUR-vahvistettu)	Tarkett Sommer
Smaragd Original	Forbo – Forshaga
Smaragd Classic	Forbo – Forshaga
Sure Step	Forbo – Forshaga
Colour Step	Forbo – Forshaga
Multi Step	Forbo – Forshaga

Huomioitavaa:

- hyvä kemiallisten aineiden kesto
- helppo hoitaa ja puhdistaa (oikea hoito pidentää käyttöikä)
- hyvä alkoholituotteiden kesto
- herkkä rasvaliukoisille pigmenteille (kengänkiillokkeet, asfaltti, väriliidut)
- ei kestä liuotteita (pehmittävät PUR-pinnan) kuten tärpähtiä, tinneriä, ksyleeniä, asetonia
- naarmuuntuu herkästi → välttä käyttämästä karkeampaa kuin punaista lattianhoitolaikkaa Upofloorin ja Forbon PUR-pintaistille latioille. *Ainoastaan Tarketin PUR-pintaistille latioille voidaan käyttää sinistä/vihreä/ ruskeaa laikkaa*

Käyttöönottopuhdistus:

- Voit tehdä käyttöönottopuhdistuksen Jontec Profi tai Jontec Forward free puhdistusaineella tai tarvittaessa Jontec Linosafe vahanpoistoaineella. Huuhtelee pinta käyttäessäsi vahanpoistoainetta.
- Jos lattiapintaa ei vahata, puhdistusaineeksi riittää edellä mainitut yleispuhdistusaineet.
- Puhdista lattiapinta huolellisesti, jotta suojaus onnistuu. Käytä TASKI lattianhoitokonetta ja TASKI vedenimuria tai TASKI yhdistelmäkonetta sekä punaista lattianhoitolaikkaa.

Suojaus:

- Suosittelemme PUR-viimeistelyjen lattiapintojen peruskäsittelyyn ja jaksottaiseen hoitoon Jontec Tensolia, Jontec Extra tai Jontec Restore hoitoaineita. Kovaan kulutukseen joutuviissa tiloissa vahakerros yhdessä säännöllisesti tapahtuvan jaksottaisen hoidon kanssa suojaa pintaa naarmuuntumiselta.
- Valitse käyttämäsi vaha Jontec-vahasarjasta haluamasi kiiltoasteen mukaan.

Ylläpitosiivous:

- Lika ohjaa menetelmävalintoja.
- Käytä ylläpitosiivoukseen, jos mahdollista, kuivia ja/tai nihkeitä menetelmiä.
- Pinttymien estämiseksi kosteita menetelmiä on hyvä vuorotella kuivien menetelmien kanssa. Käytä nihkeisiin ja kosteisiin menetelmiin lattiapintoja puhdistavaa sekä hoitavaa Jontec Tensolia. Säännöllisesti käytettynä Jontec Tensol ehkäisee myös lattian sähköistymistä. Käytä voimakkaammin likaantuviissa kohteissa sekä perusteellisemmässä puhdistuksessa yhdistelmäkonessa Jontec 300 -sarjan tai Jontec Profi puhdistusainetta.

Käytä yhdistelmäkonetta aina kun se on mahdollista. Yhdistelmäkoneto säästää lattiapintaa, alentaa kustannuksia, työskentely on ergonomisempaa, tehokkaampaa sekä nopeampaa ja lisäksi lattia pysyy puhtaampana.

Jaksottainen puhdistus ja hoito:

- Käsittele elvytettävä pinta Jontec hoitoaineilla ja TASKI lattianhoitokoneella käyttäen kiillotuslaikkaa.
- Valitse hoitoaine käyttämäsi hoitomenetelmän ja hoitotarpeen mukaan.

Puhdistaa ja elvyttää	Elvyttää ja suojaa	Elvyttää ja suojaa
Jontec Tensol <ul style="list-style-type: none"> • kosteapyyhintä ja kiillotus • sumupuhdistus 	Jontec Extra <ul style="list-style-type: none"> • kosteapyyhintä ja pinnan kuivumisen jälkeen kiillotus 	Jontec Restore <ul style="list-style-type: none"> • sumupuhdistus

- Vahatuilla pinnoilla huomioi käytetyn vahan asettamat vaatimukset lattianhoitokoneen kierrosnopeutta valittaessa.

Jontec Matt free	150-300 kier.
Jontec Luna free	300-900 kier.
Jontec Eternum free, Jontec Resitol free, Jontec Signature	≥ 900 kier.

Peruspuhdistus:

- Poista suoja- ja/tai hoitoainejäämät sekä pinttynyt lika käyttäen Jontec N°1, Jontec ProStrip, Jontec Futur vahanpoistoainetta. Huuhtelun suhteen noudata käyttämäsi vahanpoistoaineen käyttöohjetta. Vahaamattomille hoitoaineilla hoidetuille voi riittää peruspuhdistukseen Jontec Forward free tehopuhdistusaine.
- Käytä TASKI lattianhoitokonetta ja TASKI vedenimuria tai laajoilla alueilla TASKI yhdistelmäkonetta.
- Vahatuille lattiapinnalle voidaan tehdä myös pintapesu:
 - * Käytä Jontec Profia perusteellisessa lianpoistossa vahapinnalta ennen paikkavahausta.
 - * Käytä Jontec Forward freetä perusteellisessa lianpoistossa sekä vahapinnan aukaisussa ennen paikkavahausta.

Huomioi aina materiaalivalmistajan suositukset valitessasi siivousaineita ja -menetelmiä !

ESD-lattiat

Tuotenimiä mm.

Estrad ESD	<i>Upofloor</i>
Estrad Ohmi	<i>Upofloor</i>
Estrad Antistat	<i>Upofloor</i>
Elsafe	<i>Upofloor</i>
Granit Antistat	<i>Tarkett Sommer</i>
Eminent Conductive (PUR)	<i>Tarkett Sommer</i>
Colorex EL	<i>Forbo – Forshaga</i>
Smaragd Classic AS	<i>Forbo – Forshaga</i>
Colorex AS	<i>Forbo Forshaga</i>

ESD-lattianpäällysteet asennetaan tiloihin, joissa on joko räjähdysvaara tai tiloihin, joissa sähkövaraukset voivat olla vaaraksi ihmiselle tai haitaksi erittäin herkkien elektronisten laitteiden toiminnalle.

Käyttöala:

- sähköteollisuus
- leikkaussalit
- laboratoriot
- tutkimus- ja toimenpidehuoneet
- tietokonekeskukset
- räjähdysaineteollisuus

Huomioitavaa:

- helppo hoitaa ja puhdistaa
- ei kestä voimakkaita liuotteita
- ei suositella vahausta
- ei suositella hankaavia pesimiä eikä karkeita laikkoja

Käyttöönottopuhdistus:

- Poista irtolika.
- **Pese lattia materiaalivalmistajan suositusten** ja lian mukaan TASKI yhdistelmäkoneella / TASKI lattianhoitokoneella ja TASKI vedenimurilla / käsimenetelmin käyttäen Jontec Profia tai Jontec Forward free puhdistusainetta. Huuhtelee tarvittaessa.
- ESD vahalla suojattaville ESD-lattioille suosittelemme puhdistusta Jontec LinoSafe vahanpoistoaineella ennen vahausta. Huuhtelee pinta käyttäessäsi vahanpoistoainetta.
- HUOM ! Jos kyseessä on asennuslattia → Ei saa käyttää “väljää” vettä. Puhdista lattiapinta TASKI lattianhoitokoneella sekä Jontec Stripo vahanpoistoaineella käyttäen sumupuhdistusmenetelmää.

Suojaus:

- Ei suositella vahausta.
- Jos vahaus koetaan tarpeelliseksi suosittelemme Jontec ESD-vahaa. Levitä vaha 1-2 kerrosta lattian huokoisuudesta riippuen. Anna vahapinnan kuivua hyvin kerrosten välillä (vähintään 60 min). Noudata suojauksessa ensisijaisesti materiaalivalmistajan ohjeita.

Ylläpitosiivous

- Lika ohjaa menetelmävalintoja.
- Käytä ylläpitosiivoukseen, jos mahdollista, kuivia ja/tai nihkeitä menetelmiä.
- Pinttymien estämiseksi kosteita menetelmiä on hyvä vuorotella kuivien menetelmien kanssa. Käytä nihkeisiin ja kosteisiin menetelmiin lattiapintoja puhdistavaa sekä hoitavaa Jontec Destatia (säilyttää ja lisää pinnan sähkönjohtavuutta) tai Jontec Tensolia. Säännöllisesti käytettynä Jontec Tensol ehkäisee lattian sähköistymistä. Käytä voimakkaammin likaantuvissa kohteissa sekä perusteellisemmässä puhdistuksessa yhdistelmäkoneessa Jontec 300 –sarjan tai Jontec Profi puhdistusainetta.
- Noudata ylläpitosiivouksessa ensisijaisesti materiaalivalmistajan ohjeita.

Käytä yhdistelmäkonetta aina kun se on mahdollista. Yhdistelmäkoneto säästää lattiapintaa, alentaa kustannuksia, työskentely on ergonomisempaa, tehokkaampaa sekä nopeampaa ja lisäksi lattia pysyy puhtaampana.

Jaksottainen peruskäsittely Jontec Destatilla:

- Jontec Destat puhdistus- ja hoitoaine säilyttää ja lisää ESD -lattioiden ja -vahojen sähkönjohtokykyä. Poista lattialta irtolika. Puhdista lattia tarvittaessa ennen peruskäsittelyä. Käsittele lattia Jontec Destat-liuoksella märkäpyyhkimällä ja anna kuivua.

Jaksottainen puhdistus ja hoito:

- Käsittele elvytettävä pinta Jontec Tensolilla ja TASKI lattianhoitokoneella käyttäen kiillotuslaikkaa.
- ESD vahalla vahatuilla pinnoilla huomioi vahan asettamat vaatimukset lattianhoitokoneen kierrosnopeutta valittaessa.

Jontec ESD-vaha

300-900 kier.

Peruspuhdistus:

- Poista hoitoainejäämät sekä pinttynyt lika TASKI yhdistelmäkoneella tai TASKI lattianhoitokoneella ja TASKI vedenimurilla käyttäen Jontec Profia tai Jontec Forward free puhdistusainetta. Huuhtele tarvittaessa kosteapyyhkimällä.
- Peruspuhdistusta ESD vahalla vahattu pinta käyttäen Jontec N°1, Jontec ProStrip tai Jontec Futur vahanpoistoainetta. Huuhtele pinta huolellisesti.
- Asennuslattian peruspuhdistus tehdään samalla tavalla kuin käyttöönottopuhdistuskin TASKI lattianhoitokoneella ja Jontec Stripo vahanpoistoaineella käyttäen sumupuhdistusmenetelmää.
- Noudata peruspuhdistuksessa ensisijaisesti materiaalivalmistajan ohjeita.

Huomioi aina materiaalivalmistajan suositukset valitessasi siivousaineita ja -menetelmiä !

PVC-pinnoitettu korkki

Tuotenimiä mm.

Wicanders

Amorim Group

Huomioitavaa:

- hyvä kemiallisten aineiden kesto
- helppo hoitaa ja puhdistaa (oikea hoito pidentää käyttöikä)
- hyvä alkoholituotteiden kesto
- herkkä rasvaliukoisille pigmenteille (kengänkiillokkeet, asfaltti, väriliidut)
- ei kestä liuotteita (pehmittävät PVC:n pinnan) kuten tärpättiä, tinneriä, ksyleeniä, asetonia
- naarmuuntuu herkästi → vältä käyttämästä karkeampaa kuin punaista lattianhoitolaikkaa.
- Laattojen saumat eivät kestä veden ja puhdistusliuoksen pitkäaikaista vaikutusta; lattiapinta kuivattava välittömästi kosteiden menetelmien jälkeen.

Käyttöönottopuhdistus:

- Jos lattiapinta halutaan vahata, käytä Jontec N° 1 vahanpoistoainetta ja mahdollisimman lyhyttä vahanpoistoliuoksen vaikutusaikaa.
- Puhdista lattiapinta huolellisesti, jotta suojaus onnistuu. Käytä TASKI lattianhoitokonetta ja TASKI vedenimuria tai TASKI yhdistelmäkonetta sekä punaista lattianhoitolaikkaa.
- Jos lattiapintaa ei vahata, puhdistusaineeksi riittää Jontec Profi tai Jontec Forward free puhdistusaine.

Suojaus:

- Uutta lattiapintaa ei välttämättä tarvitse vahata.
- Suosittelemme vahaamattomien pintojen peruskäsittelyyn ja jaksottaiseen hoitoon Jontec Tensolia, Jontec Extra tai Jontec Restore hoitoaineita.
- Kovaan kulutukseen joutuviissa tiloissa vahakerros yhdessä säännöllisesti tapahtuvan jaksottaisen hoidon kanssa suojaa PVC-pintaa naarmuuntumiselta.
- Valitse käyttämäsi vaha Jontec-vahasarjasta haluamasi kiiltoasteen mukaan.



Ylläpitosiivous:

- Lika ohjaa menetelmävalintoja.
- Käytä ylläpitosiivoukseen, jos mahdollista, kuivia ja/tai nihkeitä menetelmiä.
- Pinttymien estämiseksi kosteita menetelmiä on hyvä vuorotella kuivien menetelmien kanssa. Käytä nihkeisiin ja kosteisiin menetelmiin lattiapintoja puhdistavaa sekä hoitavaa Jontec Tensolia. Säännöllisesti käytettynä Jontec Tensol ehkäisee myös lattian sähköistymistä. Käytä voimakkaammin likaantuvissa kohteissa sekä perusteellisemmassa puhdistuksessa yhdistelmäkoneessa Jontec 300 -sarjan tai Jontec Profi puhdistusainetta.

Käytä yhdistelmäkonetta aina kun se on mahdollista. Yhdistelmäkoneto säästää lattiapintaa, alentaa kustannuksia, työskentely on ergonomisempaa, tehokkaampaa sekä nopeampaa ja lisäksi lattia pysyy puhtaampana.

Jaksottainen puhdistus ja hoito:

- Käsittele elvytettävä pinta Jontec hoitoaineilla ja TASKI lattianhoitokoneella sekä kiillotuslaikalla.
- Valitse hoitoaine käyttämäsi hoitomenetelmän ja hoitotarpeen mukaan.

Puhdistaa ja elvyttää	Elvyttää ja suojaa	Elvyttää ja suojaa
Jontec Tensol <ul style="list-style-type: none"> • kosteapyyhintä ja kiillotus • sumupuhdistus 	Jontec Extra <ul style="list-style-type: none"> • kosteapyyhintä ja pinnan kuivumisen jälkeen kiillotus 	Jontec Restore <ul style="list-style-type: none"> • sumupuhdistus

- Vahatuilla pinnoilla huomioi käytetyn vahan asettamat vaatimukset lattianhoitokoneen kierrosnopeutta valittaessa

Jontec Matt free	150-300 kier.
Jontec Luna free	300-900 kier.
Jontec Eternum free, Jontec Resitol free, Jontec Signature	≥ 900 kier.

Peruspuhdistus:

- Poista suoja- ja/tai hoitoainejäämät sekä pinttynyt lika käyttäen Jontec N^o1 vahanpoistoainetta. Huomioi mahdollisimman lyhyt vaikutusaika. Imuroi pinta hyvin huolellisesti ja huuhtelee kosteapyyhkimällä.
- Vahaamattomille hoitoaineilla hoidetuille voi riittää peruspuhdistukseen Jontec Forward free tehopuhdistusaine.
- Käytä TASKI lattianhoitokonetta ja TASKI vedenimuria tai laajoilla alueilla TASKI yhdistelmäkonetta.
- Vahatuille lattiapinnalle voidaan tehdä myös pintapesu:
 - * Käytä Jontec Profia perusteellisessa lianpoistossa vahapinnalta ennen paikkavahausta.
 - * Käytä Jontec Forward freetä perusteellisessa lianpoistossa sekä vahapinnan aukaisussa ennen paikkavahausta.

Huomioi aina materiaalivalmistajan suositukset valitessasi siivousaineita ja -menetelmiä !

TURVALATTIAT

Tuotenimiä mm.

Hovi Fricto (laatta)	<i>Upofloor</i>
Kitka Safe guard	<i>Upofloor</i>
Lami (matto; appelsiinimartiointi)	<i>Upofloor</i>
Safe-T	<i>Tarkett Sommer</i>
Century 4000	<i>Tarkett Sommer</i>
Century 4500	<i>Tarkett Sommer</i>
Safe Step	<i>Forbo – Forshaga</i>
Safe Step S	<i>Forbo – Forshaga</i>

Käytetään tiloissa, joissa on liukastumisen vaara.

Käyttöala:

- suurkeittiöt
- luiskat
- linja-autot, junat
- pesulat
- sosiaalitulot
- sisääntulot
- palvelutalot, vanhainkodit

Huomioitavaa:

- saumat voidaan hitsata vesitiiviiksi
- ei ole liukas
- pyyhintämenetelmien käyttö hankalaa (epätasainen pinta)

Käyttöönottopuhdistus:

- Voit tehdä käyttöönottopuhdistuksen Jontec Profi tai Jontec Forward free puhdistusaineella.
- Puhdista lattiapinta huolellisesti. Käytä TASKI lattianhoitokonetta ja TASKI vedenimuria tai TASKI yhdistelmäkonetta sekä punaista lattianhoitolaikkaa, TASKI kontaktilaikkaa tai TASKI lattianhoitokoneen pesuharjaa. Huuhtelee tarvittaessa.

Suojaus:

- Suoja- tai hoitoaineiden käyttömahdollisuus riippuu tilan toiminnasta.
- Tarvittaessa voidaan pinnan puhdistumisen helpottamiseksi käyttää Jontec Tensolia, Jontec Extra tai Jontec Restore hoitoaineita sekä peruskäsittelyssä että jaksottaisessa hoidossa.
- Haluttaessa voidaan levittää yksi ohut kerros vahaa. Valitse haluamasi vaha Jontec-vahasarjasta haluamasi kiiltoasteen mukaan. Huomioi aina materiaalivalmistajan suositukset valitessasi siivousaineita ja -menetelmiä !

Ylläpitosiivous:

- Pese käsimenetelmin tai koneellisesti TASKI yhdistelmäkoneella ja punaisella lattianhoitolaikalla, TASKI kontaktilaikalla tai TASKI pesuharjalla tilatyypistä ja likaisuusasteesta riippuen.
- Puhdistusaineeksi sopivat Jontec Tensol, Jontec Profi ja Jontec 300 -sarjan tuotteet.
- Elintarviketiloissa tehokkaita ovat käsimenetelmissä D2 Suma Multi free ja Suma Bac D10, Suma Force D3.5 sekä yhdistelmäkoneissa JD Actival.

Käytä yhdistelmäkoneita aina kun se on mahdollista.
Yhdistelmäkoneajo säästää lattiapintaa, alentaa kustannuksia, työskentely on ergonomisempaa, tehokkaampaa sekä nopeampaa ja lisäksi lattia pysyy puhtaampana.

Jaksottainen puhdistus ja hoito:

- Turvalattiat jotka on vahattu tai niissä käytetään hoitoaineita ja jaksottainen hoito voidaan suorittaa lattianhoitokoneella, kts. esimerkiksi muovipintaisten lattioiden jaksottainen puhdistus ja hoito.

Peruspuhdistus:

- Poista suoja- ja/tai hoitoainejäämät sekä pinttynyt lika käyttäen Jontec N°1, Jontec ProStrip, Jontec Futur vahanpoistoainetta. Huuhtelun suhteen noudata käyttämäsi vahanpoistoaineen käyttöohjetta. Vahaamattomille hoitoaineilla hoidetuille voi riittää peruspuhdistukseen Jontec Forward free tehopuhdistusaine.
- Elintarviketiloissa ja kosteissa tiloissa jaksottainen peruspuhdistus voidaan tehdä esim. Suma Force D3.5 tai JD Activalilla
- Käytä TASKI lattianhoitokoneita ja TASKI vedenimuria tai laajoilla alueilla TASKI yhdistelmäkoneita sekä lattianhoitolaikkaa tai TASKI kontaktilaikkaa tai TASKI pesuharjaa.

Huomioi aina materiaalivalmistajan suositukset valitessasi siivousaineita ja -menetelmiä !

MUOVIMASSALATTIAT

Valmistetaan mm. epoksi-, akryyli-, polyesteri- tai polyuretaanihartsista, jossa täyteaineena esim. hiekkaa, korundia ja lasikuitua. Lattiapinta voidaan valmistaa joko täysin sileäksi, lakatun tai maalatun pinnan kaltaiseksi, tai pinnasta karhennetuksi (liukkauden esto). Pinnoite voidaan useimmiten asentaa suoraan jo olemassa olevan lattiamateriaalin päälle.

Käyttöala:

- elintarviketeollisuus
- kemianteollisuus
- lihanjalostusteollisuus
- suurkeittiöt
- saniteettitilat

Huomioitavaa:

- hyvä vedenkesto (myös kuuma vesi)
- kestää hyvin erilaisia puhdistusaineita, myös voimakkaita emäksiä
- kestää hyvin iskuja ja mekaanista kulutusta
- kestää mietoja liuotteita esim. white spirit, lakkabensiini, tärpätti, mutta ei kestä esim. asetonia
- hyvä rasvojen kesto

Epäillessäsi aineen sopivuutta ko. lattiamateriaalille, testaa näkymättömään paikkaan aina ennen aineen käyttöönottoa.

Suojaus:

- Ei suositella vahausta.

Ylläpitosiivous / Peruspuhdistus:

- Lattioille sopivat kaikki siivousmenetelmät.
- Puhdistusmenetelmän valintaan vaikuttavat tilan käyttötarkoitus ja likaisuusaste, esim. varastoille lakaisu, suurkeittiöille pesu.
- Puhdistusaineeksi sopivat Jontec Tensol, Jontec 300 -sarjan puhdistusaineet ja Jontec Profi. Elintarviketiloissa käsimenetelmissä tehokkaita ovat D2 Suma Multi free, Suma Bac D10, Suma Force D3.5 sekä yhdistelmäkoneessa JD Actival.
- Suosittelemme yhdistelmäkoneen käyttöä laajoilla alueilla.

Huomioi aina materiaalivalmistajan suositukset valitessasi siivousaineita ja -menetelmiä !

LINOLEUMI

Tuotenimiä mm.

Uni Walton	<i>Upofloor</i>
Marmorette	<i>Upofloor</i>
Colorette	<i>Upofloor</i>
Linorette	<i>Upofloor</i>
Linosom veneto	<i>Tarkett Sommer</i>
Linosom etrusco	<i>Tarkett Sommer</i>
Marmoleum Real	<i>Forbo – Forshaga</i>
Marmoleum Fresco	<i>Forbo – Forshaga</i>
Marmoleum Ohmex	<i>Forbo – Forshaga</i>
Marmoleum Dual	<i>Forbo – Forshaga</i>
Marmoleum Decibel	<i>Forbo – Forshaga</i>
Artoleum Scala, Sierra, Piazza, Graphig	<i>Forbo – Forshaga</i>
Walton	<i>Forbo – Forshaga</i>
Corklinoleum	<i>Forbo – Forshaga</i>

Linoleumin raaka-aineina käytetään pellavaöljyä ja hartseja, puu- tai korkkijauhetta, kalkkikivijauhetta sekä pintakäsittelyaineena akrylaattia. Linoleumia on saatavana yksiaineisena mattoina tai laattoina. Linoleumipäälysteet on valmistuksen yhteydessä käsitelty akryyliyhdisteellä, jonka tehtävänä on suojata linoleumia asennuksen aikana sekä helpottaa asennuksen jälkeistä hoitoa.

Käyttöala:

- toimistot, virastot
- koulut
- kirjastot

Huomioitavaa:

- kestää liuotainaineita, rasvoja, öljyjä ja laimeita happoja
- joustava
- ei kestä voimakkaita emäksiä (pH alle 10,5) ja happoja
- ei kestä karkeita laikkoja eikä pesimiä
- ei kestä lipeää, soodaa eikä suopaa
- ei kestä veden pitkäaikaista vaikutusta (liiallinen kosteus turvottaa linoleumia)
- kuuma vesi ja voimakkaat emäkset voivat kellastuttaa lattiapintaa (“vauriot” yleensä pysyviä)

Käyttöönottopuhdistus:

- Poista irtolika.
- Voit tehdä käyttöönottopuhdistuksen Jontec Profi tai Jontec Forward free puhdistusaineella tai tarvittaessa Jontec Linosafe vahanpoistoaineella. Huuhtelee pinta käyttäessäsi vahanpoistoainetta ja tarvittaessa käyttäessäsi yleis- tai tehopuhdistusainetta.
- Puhdista lattiapinta huolellisesti käyttäen TASKI lattianhoitokoneetta TASKI vedenimuria tai TASKI yhdistelmäkonetta sekä punaista lattianhoitolaikkaa. Anna lattiapinnan kuivua hyvin ennen hoito- tai suojakäsittelyä.

JohnsonDiverseyn LinoSECURE – suojaus ja hoito-ohjelma**1. Vaihtoehto****Peruskäsittely ja jaksottainen hoito Jontec Extralla**

- Käyttöasteeltaan alhaisissa tiloissa vahaus ei ole välttämätöntä.
- Vahauksen asemasta suosittelemme Jontec Extra perus- ja hoitokäsittelyjä. Lattiapinnan on oltava kuiva ja puhdas ennen peruskäsittelyä. Peruskäsittelyssä Jontec Extraa annostellaan 1:1 tai laimentamattomana ja lattiapinta märkä/kosteapyyhitään. Hoitomenetelmissä annostus on 0,5-1 dl/5 litraa vettä. Laajoilla alueilla suosittelemme hoitomenetelmissä yhdistelmäkoneen käyttöä.

2. Vaihtoehto**Suojaus Jontec vahoilla**

Puhdista lattiapinta ennen vahausta Jontec Linosafe vahanpoistoaineella käyttöohjeiden mukaan. Lattiapinnan on oltava kuiva ja puhdas ennen vahausta (suositeltava kuivumisaika 12-24 tuntia).

Suojaa lattiapinta Jontec-vahalla. Suosittelemme Jontec Matt freetä tai Jontec Luna freetä haluamasi kiiltoasteen mukaan.

Levitä Jontec-vaha kuivalle ja puhtaalle lattiapinnalle.

Anna kuivua noin 30-40 min. Käsittele lattiapinta TASKI

lattianhoitokoneella käyttäen sinistä lattianhoitolaikkaa. Poista lattiapinnalta irtopöly nihkeäpyyhinnällä ennen toisen vahakerroksen levittämistä. Anna lattian kuivua hyvin ennen tilan käyttöönottoa.

Pohjustusaineen käyttö linoleumilattialla**Jontec Linobase pohjustusaine**

Vanhat ja hapertuneet linoleumit sekä lattiat, joissa vahan kestävyys kanssa on ongelmia, voidaan käsitellä ennen vahausta Jontec Linobase pohjustusaineella. Levitä Linobase kuivalle, puhtaalle ja vahattomalle lattiapinnalle. Anna kuivua noin tunti ja poista pinnan karheus käsittelemällä pinta TASKI lattianhoitokoneella käyttäen sinistä lattianhoitolaikkaa. Poista lattiapinnalta irtopöly nihkeäpyyhinnällä ennen vahausta (voit toistaa käsittelyn tarvittaessa ennen vahausta).

Ylläpitosiivous:

- Päivittäinen puhdistus kuivilla ja nihkeillä menetelmillä. Tahrat poistetaan kostealla menetelmällä käyttäen Jontec Tensolia, Jontec Profi tai Jontec 300 -sarjan puhdistusainetta.
- Lattian voi puhdistaa tarvittaessa myös TASKI yhdistelmäkoneella käyttäen lattianhoitolaikkaa tai TASKI kontaktilaikkaa.

Jaksottainen puhdistus ja hoito:

- Käsittele elvytettävä pinta Jontec-hoitoaineilla ja halutessasi kiillota lattiapinta TASKI lattianhoitokoneella käyttäen kiillotuslaikkaa.
- Valitse hoitoaine käyttämäsi hoito- tai suojausmenetelmän ja hoitotarpeen mukaan.

Puhdistaa ja elvyttää	Elvyttää ja suojaa	Elvyttää ja suojaa
Jontec Tensol <ul style="list-style-type: none"> • kosteapyyhintä ja kiillotus • sumupuhdistus 	Jontec Extra <ul style="list-style-type: none"> • kosteapyyhintä ja pinnan kuivumisen jälkeen kiillotus 	Jontec Restore <ul style="list-style-type: none"> • sumupuhdistus

- Vahatuilla pinnoilla huomioi käytetyn vahan asettamat vaatimukset lattianhoitokoneen kierrosnopeutta valittaessa

Jontec Matt free
Jontec Luna free

150-300 kier.
300-900 kier.

Peruspuhdistus

- Puhdista lattia tarvittaessa pesumenetelmillä, mieluiten koneellisesti TASKI yhdistelmäkoneella tai TASKI lattianhoitokoneella ja TASKI vedenimurilla.
1. Vesivahattu linoleumi:
 - Poista vaha Jontec Linosafe (vaikutusaika 5 - 10 min) vahanpoistoaineliuoksella ja sinisellä tai ruskealla lattianhoitolaikalla.
 - Poista irronnut vahaliuos välittömästi TASKI vedenimurilla. Huuhtelee pinta huolellisesti ja poista huuhteluvesi TASKI vedenimurilla. Laajoille alueille käytä yhdistelmäkoneetta.
 - Anna lattian kuivua täysin, mielellään 12 - 24 tuntia ennen uusintavahausta.
 2. Vanhojen liotevahattujen lattioiden vahanpoisto ennen vesivahausta.
 - Poista vaha sumupuhdistusmenetelmällä hidaskierroksisella TASKI lattianhoitokoneella punaisella tai sinisellä lattianhoitolaikalla ja laimentamattomalla Jontec Stripo vahanpoistoaineella.

Huomioi aina materiaalivalmistajan suositukset valitessasi siivousaineita ja -menetelmiä !

KUMI

Tuotenimiä mm.

Saarfloor	<i>Upofloor</i>
Noramant	<i>Freudenberg</i>
Noraplan	<i>Freudenberg</i>
Ecoment	<i>Freudenberg</i>
Ecoplan	<i>Freudenberg</i>
Mondo	<i>Omni</i>
Artico Plansystem	<i>Pavimentto</i>
Artico Studsystem	<i>Pavimentto</i>

Kumisten lattianpäällysteiden raaka-aineena käytetään tänä päivänä ainoastaan synteettisen kumin sekoituksia. Päällysteet voivat olla sileitä, martioituja tai kohokuvioituja ja niitä on saatavana mattoina ja laattoina.

Käyttöala:

- urheilutilojen lattiat
- julkiset tilat
- linja-auto-, metro- ja lentoasemat
- tuulikaapit ja luiskat
- uima-allastilat

Huomioitavaa:

- hyvä kulutuksen- ja pistekuormituksenkesto
- joustava
- ei sähköisty
- kestää tavanomaisia puhdistusaineita
- ei ole märkänäkään liukas
- ei kestä orgaanisten liuotteiden, rasvojen eikä öljyjen pitkäaikaista vaikutusta
- ei kestä hankaavia pesimiä eikä hankausjauheita

Käyttöönottopuhdistus:

- Ennen käyttöönottopuhdistusta varmistaa, että liimat ovat varmasti kuivuneet (odota vähintään 2 vrk asennuksesta).
- Poista rasvamainen suojakerros (suojakerros helpottaa valmistusta ja suojaa pintaa rakentamisen aikana) ja irtolika huolellisesti.
- Pese lattiapinta glykoleja sisältävällä Jontec Linosafe vahanpoistoaineella. Jontec Linosafe on pH:ltaan heikosti emäksinen ja soveltuu myös emäsherkille kumilattioille.
- Kumilattioille, joissa ei ole rasvamaista suojakerrosta voidaan käyttöönottopuhdistus tehdä Jontec Profi tai Jontec Forward free puhdistusaineella.

- Pese lattia TASKI lattianhoitokoneella ja TASKI vedenimurilla tai TASKI yhdistelmäkoneella käyttäen punaista lattianhoitolaikkaa , TASKI kontaktilaikkaa tai pehmeää TASKI pesuharjaa.
- Huuhtelee lattiapinta huolellisesti.

Suojaus:

- Kumilattiat eivät vaadi suojausta. Helpottaaksesi käsimenetelmin tapahtuvaa siivousta tai halutessasi parantaa lattiapinnan kiiltoa, voit vahata lattiapinnan kertaalleen Jontec-vahalla. Jontec vahoista voit valita haluamasi vahan kiiltoasteen mukaan. Tilan toiminta asettaa ehdot kumilattian suojaukseen vesivahalla.
- Kumilattia voidaan vahaamisen sijasta peruskäsitellä Jontec Tensolilla, Jontec Extra tai Jontec Restore hoitoaineella.
- **Noudata suojauksessa aina ensisijaisesti materiaalivalmistajan ohjeita.**

Ylläpitosiivous:

- Lika ohjaa puhdistusmenetelmävalintoja.
- Poista irtolika kuivilla tai nihkeillä menetelmillä. Kosteita menetelmiä tai tarvittaessa pesumenetelmiä käytettäessä puhdistusaineeksi sopivat Jontec Tensol, Jontec Profi ja Jontec 300-sarjan tuotteet.
- Yhdistelmäkoneetta käytettäessä suosittelemme TASKI kontaktilaikkaa, punaista lattianhoitolaikkaa tai pehmeää TASKI pesuharjaa.

Jaksottainen puhdistus ja hoito:

- Pinnan voi haluttaessa kuivakiillottaa ilman puhdistus- ja hoitoaineita.
- Käsittele elvytettävä (vahattu tai hoitoaineella käsitelty) pinta Jontec hoitoaineella ja halutessa kiillota TASKI lattianhoitokoneella ja kiillotuslaikalla.
- Valitse hoitoaine käyttämäsi hoito- tai suojausmenetelmän ja hoitotarpeen mukaan.

Puhdistaa ja elvyttää	Elvyttää ja suojaa	Elvyttää ja suojaa
Jontec Tensol <ul style="list-style-type: none"> • kosteapyyhintä ja kiillotus • sumupuhdistus 	Jontec Extra <ul style="list-style-type: none"> • kosteapyyhintä ja pinnan kuivumisen jälkeen kiillotus 	Jontec Restore <ul style="list-style-type: none"> • sumupuhdistus

- Vahatuilla pinnoilla huomioi käytetyn vahan asettamat vaatimukset lattianhoitokoneen kierrosnopeutta valittaessa

Jontec Matt free
Jontec Luna free

150-300 kier.
300-900 kier.

Peruspuhdistus:

- Poista suoja- ja/tai hoitoainejäämät sekä pinttynyt lika käyttäen Jontec Linosafe vahanpoistoainetta. Huuhtelee pinta huolellisesti. Vahaamattomille hoitoaineilla hoidetuille voi riittää peruspuhdistukseen Jontec Forward free tehopuhdistusaine.
- Käytä TASKI lattianhoitokonetta ja TASKI vedenimuria ja laajoilla alueilla TASKI yhdistelmäkonetta. Käytä pehmeää TASKI pesuharjaa tai sinistä lattianhoitolaikkaa.
- Vahatuille lattiapinnalle voidaan tehdä myös pintapesu:
 - * Käytä Jontec Profia perusteellisessa lianpoistossa vahapinnalta ennen paikkavahausta.
 - * Käytä Jontec Forward freetä perusteellisessa lianpoistossa sekä vahapinnan aukaisussa ennen paikkavahausta.

Huomioi aina materiaalivalmistajan suositukset valitessasi siivousaineita ja -menetelmiä !

KIVI, Mosaiikkibetoni

Mosaiikkibetoni tehdään kovettuneesta ja hiotusta mosaiikkibetonimassasta. Massa valmistetaan harmaasta - tai valkosementistä, kivirouheesta, vedestä sekä väripigmenteistä. Massasta tehdään valmiita laattoja tai se voidaan valaa aluslattian päälle.

Käyttöala:

- erilaiset sisääntuloaulat
- portaikot, käytävät
- myymälätilat
- koulut

Huomioitavaa:

- edustavan näköinen
- hyvä kulutuksenkestävyys
- halkeilematon
- pakkasenkestävä (sopii myös ulkotiloihin)
- helppohoitoinen
- hyvä vedenkesto
- huonosti ääntä ja lämpöä eristävä
- kova, joustamaton
- ei kestä happoja eikä voimakkaita emäksiä
- käsittelemättömänä huokoinen

Käyttöönottopuhdistus / rakennussiivous:

- Puhdista lattia rakennusliasta ja -pölystä, kaavi laasti ym. roiskeet irti esim. puulastalla.
- Poista maali- ja lakkatahrat niiden poistoon tarkoitetulla liuotteella. Käsittele pinta vain likaantuneesta kohdasta ja huuhtelee huolellisesti.
- Poista mahdolliset pinnalle jääneet kiinnitys- tai sauma-ainejäämät Sani Calc free-puhdistusaineliuoksella, huuhtelee pinta huolellisesti. Happamat aineet vaurioittavat lattiapintaa - etenkin kiillotetussa pinnassa hapon aiheuttamat syöpymät näkyvät herkästi.
- Puhdista vedellä kasteltu lattiapinta kokonaisuudessaan TASKI lattianhoitokoneella ja TASKI vedenimurilla tai TASKI yhdistelmäkoneella käyttäen punaista tai erittäin likaisissa kohteissa jopa sinistä lattianhoitolaikkaa sekä Jontec Profi tai Jontec Forward free puhdistusainetta.
- Huuhtelee huolellisesti, ettei huokosiin jää puhdistusainejäämiä ja anna kuivua.

Suojaus:**1. Vaihtoehto****Jontec Repello**

- Varmista, että lattiapinta on puhdas ja kuiva ennen kyllästysaineen levittämistä. Laimentamaton Jontec Repello levitetään vahanlevitysmenetelmin. Levitä riittävä kerros niin, että huokokset täyttyvät ja lattia pyysyy kosteana 3-5 minuuttia. Pinnan huokoisuuden mukaan Jontec Repelloa voidaan levittää toinen kerros noin 1 tunnin kuluttua. Lattian kuivuttua pinta puhdistetaan TASKI lattianhoitokoneella ja TASKI vedenimurilla tai TASKI yhdistelmäkoneella käyttäen punaista lattianhoitolaikkaa sekä Jontec 300 –sarjan tai Jontec Profi puhdistusainetta.
- Käytössä Jontec Repellon uudelleen käsittelyn tarpeen voit selvittää kaatamalla vettä lattialle. Jos vesi imeytyy pintaan, suojaa lattia uudestaan Jontec Repellolla (puhdistaa lattia tarvittaessa ennen uusintakäsittelyä).

2. Vaihtoehto**Jontec Technique free pohjustusaine**

Varmista, että lattiapinta on puhdas ja kuiva ennen pohjustusaineen levittämistä. Levitä pohjustusaine vahanlevitysmenetelmin. Pinnan huokoisuuden mukaan Jontec Technique freetä voidaan tarvittaessa levittää toinen kerros ensimmäisen kerroksen kuivuttua.

3. Vaihtoehto**Jontec vaha**

- Valitse Jontec vaha haluamasi kiiltoasteen mukaan.

Emme suosittele kivilattioiden vahausta, vaan hoitavaa puhdistusohjelmaa Jontec Tensolilla tai Jontec Extralla.

4. Vaihtoehto**Kristallointi**

- Kristalloinnilla kovetetaan ja tiivistetään kivipintaa, jolloin se kestää paremmin kemiallista ja mekaanista rasitusta, lisää kiiltoa ja estää liian imeytymisen lattiaan.

Ylläpitosiivous:

- Lika ohjaa menetelmävalintoja.
- Poista irtolika kuivilla tai nihkeillä menetelmillä. On suositeltavaa käyttää riittävän usein myös kosteita ja märkiä menetelmiä.
- Pese kevyemmin likaantuneet lattiapinnat Jontec Tensolilla. Säännöllisesti käytettynä Jontec Tensol ehkäisee myös lattian sähköistymistä.
- Käytä voimakkaammin likaantuvissa kohteissa sekä perusteellisemmassa puhdistuksessa yhdistelmäkoneessa Jontec Profia tai Jontec 300 -sarjan puhdistusainetta.

Käytä yhdistelmäkoneita aina kun se on mahdollista. Yhdistelmäkoneajo säästää lattiapintaa, alentaa kustannuksia, työskentely on ergonomisempaa, tehokkaampaa sekä nopeampaa ja lisäksi lattia pysyy puhtaampana.

Jaksottainen puhdistus ja hoito:

- Hoida lattiaa Jontec Tensolilla, Jontec Extralla tai Jontec Restorella.
- Tarvittaessa kiillotus TASKI lattianhoitokoneella ja kiillotuslaikalla.

Peruspuhdistus:

- Poista irtolika.
- Poista suoja- ja/tai hoitoainejäämät sekä pinttynyt lika Jontec Linosafe tai Jontec ProStrip vahanpoistoaineella.
- Käytä TASKI lattianhoitokoneita ja TASKI vedenimuria tai laajoilla alueilla TASKI yhdistelmäkoneita. Käytä sinistä tai ruskeaa lattianhoitolaikkaa. Huuhtelee huolellisesti ja anna kuivua noin 3-6 tuntia.

Huomioi aina materiaalivalmistajan suositukset valitessasi siivousaineita ja -menetelmiä !



Keraamiset laatat

Keraamiset laatat valmistetaan polttamalla mm. saven, maasälvän ja kvartsin seosta korkeassa lämpötilassa. Keraamisia laattoja valmistetaan sekä lasittamattomia, että lasitettuja.

Käyttöala:

- erilaiset sisääntuloaulat
- portaikot, käytävät
- myymälätilat
- kosteat tilat

Huomioitavaa:

- edustavannäköinen
- hyvä kulutuksenkestävyys
- helppohoitoinen
- hyvä vedenkesto
- johtaa lämpöä
- huonosti ääntä eristävä
- kova ja joustamaton

Käyttöönottopuhdistus / rakennussiivous:

- Puhdista lattia rakennusliasta ja -pölystä, kaavi laasti ym. roiskeet irti esim. puulastalla.
- Poista maali- ja lakkatahrat niiden poistoon tarkoitetulla liuotteella. Käsittele pinta vain likaantuneesta kohdasta ja huuhtelee huolellisesti.
- Poista mahdolliset pinnalle jääneet kiinnitys- tai saumausainejäämät Sani Calc free puhdistusaineliuoksella, huuhtelee pinta huolellisesti. Happamat aineet voivat vaurioittaa saumausainetta. Saumat tulee kyllästää puhtaalla vedellä ennen happamalla aineella puhdistusta.
- Puhdista vedellä kasteltu lattiapinta kokonaisuudessaan TASKI lattianhoitokoneella ja TASKI vedenimurilla tai TASKI yhdistelmäkonella käyttäen punaista tai erittäin likaisissa kohteissa jopa sinistä lattianhoitolaikkaa sekä Jontec Profi tai Jontec Forward free puhdistusainetta.
- Huuhtelee huolellisesti, ettei huokosiin jää puhdistusainejäämiä ja anna kuivua.

Suojaus:**Lasittamattomat keraamiset laatat ja saumat.****Jontec Repello**

- Varmista, että lattiapinta on puhdas ja kuiva ennen kyllästysaineen levittämistä. Laimentamaton Jontec Repello levitetään vahanlevitysmenetelmin. Levitä riittävä kerros niin, että huokokset täyttyvät ja lattia pysyy kosteana 3-5 minuuttia. Pinnan huokoisuuden mukaan Jontec Repelloa voidaan levittää toinen kerros noin 1 tunnin kuluttua. Lattian kuivuttua pinta ajetaan TASKI lattianhoitokoneella ja TASKI vedenimurilla tai TASKI yhdistelmäkoneella käyttäen punaista lattianhoitolaikkaa sekä Jontec Profia tai Jontec 300 -sarjan puhdistusainetta.
- Käytössä Jontec Repellon uudelleen käsittelyn tarpeen voit selvittää kaatamalla vettä lattialle. Jos vesi imeytyy pintaan, suojaa lattia uudestaan Jontec Repelolla (puhdistusta tarvittaessa ennen uusintakäsittelyä).
- Jontec Repelloa voidaan käyttää myös **lasitettujen keraamisten** lattioiden saumojen suojauksessa.

Emme suosittele keraamistenlattioiden vahausta, vaan hoitavaa puhdistusohjelmaa Jontec Tensolilla tai Jontec Extralla.

Ylläpitosiivous

- Lika ohjaa menetelmävalintoja.
- Poista irtolika kuivilla tai nihkeillä menetelmillä. On suositeltavaa käyttää riittävän usein myös kosteita ja märkiä menetelmiä.
- Pese kevyemmin likaantuneet lattiapinnat Jontec Tensolilla. Säännöllisesti käytettynä Jontec Tensol ehkäisee myös lattian sähköistymistä.
- Käytä voimakkaammin likaantuvissa kohteissa sekä perusteellisemmassa puhdistuksessa yhdistelmäkoneessa Jontec Profia tai Jontec 300 -sarjan puhdistusainetta.
- Kosteiden tilojen puhdistuksessa suosittelemme käytettäväksi Sani 100-sarjan tuotteita tai Jontec Profia.

Käytä yhdistelmäkoneita aina kun se on mahdollista. Yhdistelmäkoneajo säästää lattiapintaa, alentaa kustannuksia, työskentely on ergonomisempaa, tehokkaampaa sekä nopeampaa ja lisäksi lattia pysyy puhtaampana.

Peruspuhdistus

- Poista irtolika.
- Pese lattia TASKI lattianhoitokoneella tai TASKI vedenimurilla tai TASKI yhdistelmäkoneella sinisellä lattianhoitolaikalla tai pesuharjalla käyttäen Jontec N°1 tai Jontec ProStrip, Jontec Futur vahanpoistoainetta.
- Huuhtelee huolellisesti ja anna kuivua noin 3-6 tuntia.
- Kosteiden tilojen peruspuhdistuksessa suosittelemme käytettäväksi pesumenetelmissä Suma Force D3.5:tä

Huomioi aina materiaalivalmistajan suositukset valitessasi siivousaineita ja -menetelmiä !

KIVI, Marmori

Käyttöala:

- sisääntuloaulat
- portaikot
- myymälätilat
- edustustilat

Huomioitavaa:

- hyvä kulutuskestävyys
- halkeilematon
- pakkasenkestävä (sopii myös ulkotiloihin)
- helppohoitoinen
- hyvä vedenkesto
- huonosti ääntä eristävä
- ei kestä happoja eikä voimakkaita emäksiä
- käsittelemättömänä huokoinen
- voimakkaan väriset tai voimakkaasti emäksiset puhdistusaineet voivat jättää kivilattian pintaan väritahroja

Käyttöönottopuhdistus / rakennussiivous:

- Puhdista lattia rakennusliasta ja -pölystä, kaavi laasti ym. roiskeet irti esim. puulastalla.
- Poista maali- ja lakkatahrat niiden poistoon tarkoitetulla liuotteella. Käsittele pinta vain likaantuneesta kohdasta ja huuhtelee huolellisesti.
- Puhdista vedellä kasteltu lattiapinta kokonaisuudessaan TASKI lattianhoitokoneella ja TASKI vedenimurilla tai TASKI yhdistelmäkoneella käyttäen punaista tai sinistä lattianhoitolaikkaa sekä Jontec Profi tai Jontec Forward free puhdistusainetta.
- Huuhtelee huolellisesti, ettei huokosiin jää puhdistusainejäämiä ja anna kuivua.

1. Vaihtoehto

Jontec Repello

- Varmista, että lattiapinta on puhdas ja kuiva ennen kyllästysaineen levittämistä. Laimentamaton Jontec Repello levitetään vahanlevitysmenetelmin. Levitä riittävä kerros niin, että huokokset täyttyvät ja lattia pyysyy kosteana 3-5 minuuttia. Pinnan huokoisuuden mukaan Jontec Repelloa voidaan levittää toinen kerros noin 1 tunnin kuluttua. Lattian kuivuttua pinta ajetaan TASKI lattianhoitokoneella ja TASKI vedenimurilla TASKI yhdistelmäkoneella käyttäen punaista lattianhoitolaikkaa sekä Jontec Profia tai Jontec 300 –sarjan puhdistusainetta.
- Käytössä Jontec Repellon uudelleen käsittelyn tarpeen voit selvittää kaatamalla vettä lattialle. Jos vesi imeytyy pintaan, suojaa lattia uudestaan Jontec Repellolla.

2. Vaihtoehto

Jontec Technique free pohjustusaine

Varmista, että lattiapinta on puhdas ja kuiva ennen pohjustusaineen levittämistä. Levitä pohjustusaine vahanlevitysmenetelmin. Pinnan huokoisuuden mukaan Jontec Technique freetä voidaan tarvittaessa levittää toinen kerros ensimmäisen kerroksen kuivuttua.

3. Vaihtoehto

Jontec vaha

- Valitse Jontec-vaha haluamasi kiiltoasteen mukaan.

Emme suosittele kivilattioiden vahausta, vaan hoitavaa puhdistusohjelmaa Jontec Tensolilla tai Jontec Extralla

4. Vaihtoehto

Kristallointi

- Kristalloinnilla kovetetaan ja tiivistetään kivipintaa, jolloin se kestää paremmin kemiallista ja mekaanista rasitusta, lisää kiiltoa ja estää lian imeytymisen lattiaan.

Ylläpitosiivous:

- Lika ohjaa menetelmävalintoja.
- Poista irtolika kuivilla tai nihkeillä menetelmillä. On suositeltavaa käyttää riittävän usein myös kosteita ja märkiä menetelmiä.
- Pese kevyemmin likaantuneet lattiapinnat Jontec Tensolilla. Säännöllisesti käytettynä Jontec Tensol ehkäisee myös lattian sähköistymistä.
- Käytä voimakkaammin likaantuissa kohteissa sekä perusteellisemmassa puhdistuksessa yhdistelmäkonessa Jontec Profi tai Jontec 300 -sarjan puhdistusainetta.

Käytä yhdistelmäkonetta aina kun se on mahdollista. Yhdistelmäkoneto säästää lattiapintaa, alentaa kustannuksia, työskentely on ergonomisempaa, tehokkaampaa sekä nopeampaa ja lisäksi lattia pysyy puhtaampana.

Jaksottainen puhdistus ja hoito:

- Hoida lattiaa Jontec Tensolilla, Jontec Extralla tai Jontec Restorella.
- Tarvittaessa kiillotus TASKI lattianhoitokoneella ja kiillotuslaikalla

Käytä yhdistelmäkonetta aina kun se on mahdollista. Yhdistelmäkoneto säästää lattiapintaa, alentaa kustannuksia, työskentely on ergonomisempaa, tehokkaampaa sekä nopeampaa ja lisäksi lattia pysyy puhtaampana.

Peruspuhdistus:

- Poista irtolika.
- Poista suoja- ja/tai hoitoainejäämät sekä pinttynyt lika Jontec Linosafe tai Jontec ProStrip vahanpoistoaineella.
- Käytä TASKI lattianhoitokonetta ja TASKI vedenimuria tai laajoilla alueilla TASKI yhdistelmäkonetta. Käytä sinistä tai ruskeaa lattianhoitolaikkaa. Huuhtelee huolellisesti ja anna kuivua noin 3-6 tuntia.

Huomioi aina materiaalivalmistajan suositukset valitessasi siivousaineita ja -menetelmiä !

KIVI, Graniitti

Käyttöala:

- sisääntuloaulat
- portaikot
- myymälätilat
- edustustilat

Huomioitavaa:

- hyvä kulutuskestävyys
- halkeilematon
- pakkasenkestävä (sopii myös ulkotiloihin)
- helppohoitoinen
- hyvä vedenkesto
- huonosti ääntä eristävä
- kestää happoja ja emäksiä

Käyttöönottopuhdistus / rakennussiivous:

- Puhdista lattia rakennusliasta ja -pölystä, kaavi laasti ym. roiskeet irti esim. puulastalla.
- Poista maali- ja lakkatahrat niiden poistoon tarkoitetulla liuotteella. Käsittele pinta vain likaantuneesta kohdasta ja huuhtelee huolellisesti.
- Puhdista vedellä kasteltu lattiapinta kokonaisuudessaan TASKI lattianhoitokoneella ja TASKI vedenimurilla tai TASKI yhdistelmäkoneella käyttäen punaista tai sinistä lattianhoitolaikkaa sekä Jontec Profia tai Jontec Forward free puhdistusainetta.
- Huuhtelee huolellisesti, ettei huokosiin jää puhdistusainejäämiä ja anna kuivua.

Suojaus

1. Vaihtoehto

Jontec Repello

- Varmista, että lattiapinta on puhdas ja kuiva ennen kyllästysaineen levittämistä. Laimentamaton Jontec Repello levitetään vahanlevitysmenetelmin. Levitä riittävä kerros niin, että huokokset täyttyvät ja lattia pysyy kosteana 3-5 minuuttia. Pinnan huokoisuuden mukaan Jontec Repelloa voidaan levittää toinen kerros noin 1 tunnin kuluttua. Lattian kuivuttua pinta ajetaan TASKI yhdistelmäkoneella tai TASKI lattianhoitokoneella käyttäen punaista lattianhoitolaikkaa sekä Jontec Profia tai Jontec 300 –sarjan puhdistusainetta.
- Käytössä Jontec Repellon uudelleen käsittelyn tarpeen voit selvittää kaatamalla vettä lattialle. Jos vesi imeytyy pintaan, suojaa lattia uudestaan Jontec Repelolla.

2. Vaihtoehto

Jontec Technique free pohjustusaine

Varmista, että lattiapinta on puhdas ja kuiva ennen pohjustusaineen levittämistä. Levitä pohjustusaine vahanlevitysmenetelmin. Pinnan huokoisuuden mukaan Jontec Technique freetä voidaan tarvittaessa levittää toinen kerros ensimmäisen kerroksen kuivuttua.

3. Vaihtoehto

Jontec vaha

- Valitse Jontec-vaha haluamasi kiiltoasteen mukaan.

Emme suosittele kivilattioiden vahausta, vaan hoitavaa puhdistusohjelmaa Jontec Tensolilla tai Jontec Extralla.

Ylläpitosiivous:

- Lika ohjaa menetelmävalintoja.
- Poista irtolika kuivilla tai nihkeillä menetelmillä. On suositeltavaa käyttää riittävän usein myös kosteita ja märkiä menetelmiä.
- Pese kevyemmin likaantuneet lattiapinnat Jontec Tensolilla. Säännöllisesti käytettynä Jontec Tensol ehkäisee myös lattian sähköistymistä.
- Käytä voimakkaammin likaantuvissa kohteissa sekä perusteellisemmassa puhdistuksessa yhdistelmäkonessa Jontec Profia tai Jontec 300 -sarjan puhdistusainetta.

Käytä yhdistelmäkonetta aina kun se on mahdollista. Yhdistelmäkoneneajo säästää lattiapintaa, alentaa kustannuksia, työskentely on ergonomisempaa, tehokkaampaa sekä nopeampaa ja lisäksi lattia pysyy puhtaampana.

Jaksottainen puhdistus ja hoito:

- Hoida lattiaa Jontec Tensolilla, Jontec Extralla tai Jontec Restorella.
- Tarvittaessa kiillotus TASKI lattianhoitokoneella ja kiillotuslaikalla

Peruspuhdistus:

- Poista irtolika.
- Poista suoja- ja/tai hoitoainejäämät sekä pinttynyt lika Jontec Linosafe tai Jontec ProStrip vahanpoistoaineella.
- Käytä TASKI lattianhoitokonetta ja TASKI vedenimuria tai laajoilla alueilla TASKI yhdistelmäkonetta. Käytä sinistä tai ruskeaa lattianhoitolaikkaa. Huuhtele huolellisesti ja anna kuivua noin 3-6 tuntia.

Huomioi aina materiaalivalmistajan suositukset valitessasi siivousaineita ja -menetelmiä !

PUU, Lakattu

Lakkaus voidaan tehdä joko tehtaalla (usein kestävämpi) tai vasta asennuspaikalla.

Käyttöala:

- edustustilat
- neuvotteluhuoneet
- toimistot
- aulatilat

Huomioitavaa:

- edustava
- lämmin
- kestää neutraaleja ja heikosti emäksisiä puhdistusaineita
- suojattava kulutusta ja likaantumista vastaan
- ei kestä märkiä menetelmiä
- ei kestä karkeita laikkoja ja harjoja
- ei suositella öljyjä sisältäviä hoitoaineita (liukkaus)

Suojaus:

- Lakatun pinnan voi suojata Jontec Lenio suoja- ja hoitoaineella.
- Levitä vaha joko käsin tai sumupuhdistusmenetelmällä TASKI lattianhoitokoneella käyttäen punaista lattianhoitolaikkaa.
- Anna lattiapinnan kuivua suojauksen jälkeen.
- Kiiltoasteen lisäämiseksi pinnan voi kiillottaa TASKI lattianhoitokoneella käyttäen kiillotuslaikkaa.
- Kuluneen puulattian voi hioa ja lakata uudelleen.

Ylläpitosiivous:

- Päivittäinen puhdistus kuivilla ja nihkeillä menetelmillä tahrat kostealla käyttäen Jontec Tensolia, Jontec Profi tai Jontec 300-sarjan puhdistusainetta.
- Lattian voi puhdistaa tarvittaessa myös TASKI yhdistelmäkoneella (puhdistusaineliuoksen annostus mahdollisimman pienelle) käyttäen valkoista tai punaista lattianhoitolaikkaa tai TASKI kontaktilaikkaa.

Jaksottainen puhdistus ja hoito

- Lattian sumupuhdistus TASKI lattianhoitokoneella ja kiillotuslaikalla käyttäen Jontec Leniota tai Jontec Tensolia.
- Kiiltoasteen lisäämiseksi pinnan voi kiillottaa TASKI lattianhoitokoneella käyttäen kiillotuslaikkaa

HUOM! Jos lattiapinta on liukas, suosittelemme sumupuhdistusta Jontec Tensolilla ja suurnopeuksisella TASKI lattianhoitokoneella sekä kiillotuslaikalla

Huomioi aina materiaalivalmistajan suositukset valitessasi siivousaineita ja -menetelmiä !

PUU, öljy ”perinteisillä” öljyvahoilla

Käyttöala:

- edustustilat
- neuvotteluhuoneet
- toimistot
- aulatilat

Huomioitavaa:

- edustava
- lämmin
- kestää neutraaleja ja heikosti emäksisiä puhdistusaineita
- suojattava kulutusta ja likaantumista vastaan
- ei kestä märkiä menetelmiä
- ei kestä karkeita laikkoja ja harjoja

Suojaus:

1. Jontec Lenio

- Kuluneen vanhan pinnan voi suojata perusteellisen puhdistuksen jälkeen vesipohjaisella Jontec Leniolla.
- Levitä vaha joko käsin tai sumupuhdistusmenetelmällä TASKI lattianhoitokoneella käyttäen punaista lattianhoitolaikkaa.
- Anna lattiapinnan kuivua suojauksen jälkeen.
- Kiiltoasteen lisäämiseksi pinnan voi kiillottaa TASKI lattianhoitokoneella käyttäen kiillotuslaikkaa

2. Jontec LiquidWax

- Levitä LiquidWaxia lattialle vahanlevittimellä pienin pyörivin liikkein ohut tasainen kerros.
- Anna kuivua täysin harmaaksi ja pölymäiseksi (15-30 min.)
- Kiillota pehmeän laikan kanssa tavallisella tai nopeakierroksisella lattianhoitokoneella.
- Levitä tarvittaessa toinen kerros vaha, anna kuivua ja kiillota.
- Voit levittää LiquidWaxia myös sumupuhdistusmenetelmällä käyttäen TASKI lattianhoitokonetta ja punaista lattianhoitolaikkaa.

Tarvittaessa Jontec LiquidWaxilla vahatun puulattian päälle voidaan levittää ohutkerros Jontec Leniota paremman kosteussuojan saavuttamiseksi.

Ylläpitosiivous:

- Puhdista lattia päivittäin kuivilla tai nihkeillä menetelmillä ja tahrat kostealla käyttäen Jontec Tensolia, Jontec Profi tai Jontec 300 - sarjan puhdistusainetta.
- Lattian voi puhdistaa tarvittaessa myös TASKI yhdistelmäkoneella (puhdistusaineliuoksen annostus mahdollisimman pienelle) käyttäen valkoista tai punaista lattianhoitolaikkaa tai TASKI kontaktilaikkaa.

Jaksottainen puhdistus ja hoito:

- Lattian sumupuhdistus lattianhoitokoneella ja kiillotuslaikalla käyttäen peruskäsittelystä riippuen joko Jontec Tensolia, Jontec Leniota tai Jontec LiquidWaxia.

Peruspesu:

- Puhdista lattiapinta hidaskierroksisella TASKI lattianhoitokoneella ja Jontec Stripo vahanpoistoaineella käyttäen punaista tai sinistä lattianhoitolaikkaa ja sumupuhdistusmenetelmää.

HUOM! Jos lattiapinta on liukas, suosittelemme sumupuhdistusta Jontec Tensolilla ja suurnopeuksisella TASKI lattianhoitokoneella sekä kiillotuslaikalla

Huomioi aina materiaalivalmistajan suositukset valitessasi siivousaineita ja -menetelmiä !

Laminaatti

Käyttöala:

- myymälät
- hotellihuoneet
- edustustilat
- kotitilat

Huomioitavaa:

- kestää voimakkaita orgaanisia liuotteita
- ei kestä märkiä menetelmiä
- ei kestä voimakkaita emäksiä
- ei kestä karkeita laikkoja ja harjoja
- ei suositella öljyä sisältäviä hoitoaineita (liukkaus)

Suojaus:

- Valmistajat eivät suosittele laminaattilattian vahausta.

Emme suosittele laminaattilattioiden vahausta, vaan hoitavaa puhdistusohjelmaa Jontec Tensolilla.

Ylläpitosiivous

- Päivittäinen puhdistus kuivilla ja nihkeillä menetelmillä tai imuroimalla, tahrat kostealla käyttäen Jontec Tensolia
- Lattian voi puhdistaa tarvittaessa myös Jontec Profi tai Jontec 300-sarjan puhdistusaineella sekä TASKI yhdistelmäkoneella käyttäen lattianhoitolaikkaa tai TASKI kontaktilaikkaa. **Huom!** Säädä puhdistusaineliuoksen annostus mahdollisimman pienelle.

Jaksottainen puhdistus ja hoito:

- Lattian sumupuhdistus TASKI lattianhoitokoneella ja kiillotuslaikalla käyttäen Jontec Tensolia.

HUOM! Jos lattiapinta on liukas, suosittelemme sumupuhdistusta Jontec Tensolilla ja suurnopeuksisella TASKI lattianhoitokoneella sekä kiillotuslaikalla

Huomioi aina materiaalivalmistajan suositukset valitessasi siivousaineita ja -menetelmiä !

Lattioden peruspuhdistus

Ohjeet sopivat seuraaville pintamateriaaleille muovi, kivi, kumi linoleumi.

Vahanpoistoaine	Käyttöliuoksen pH	Annostus	Huomioitavat asiat
Jontec ProStrip Tehovahanpoistoaine	10,8 (+/- 0,5)	1-2,5 l/10 l vettä	emäksiä kestäville latioille, viileään veteen
Jontec Nro 1 Huuhteluvapaa	12 (+/- 0,5)	1,25-3 l/10 l vettä	emäksiä kestäville latioille, viileään veteen
Jontec Futur Vahanpoistoaine	12 (+/- 0,5)	0,8-2 l/10 l vettä	emäksiä kestäville latioille, viileään veteen
Jontec Linosafe Vahanpoistoaine	9,7 (+/- 0,5)	1-2 l/10 l vettä	emäsherkille latioille esim. linoleumi, viileään veteen

Siivousvälineet:

Levykehysmoppi ja lankaosia
Sankoja
Hankauspesin ja sininen tai ruskea hankauslevy
Raappa
Zorba imeytysnauhaa
Lattiapyyhkeitä
Roskapusseja
Laikat: sininen, ruskea, musta

Siivouskoneet:

Lattianhoitokone (Taski Ergodisc 165 tai Taski Ergodisc Omni)
Vedenimuri (Taski Vacuumat 12 tai Taski Vacuumat 22)
Yhdistelmäkone (Taski Swingo 750)

Suojaimet

Suojakäsineet
Vedenpitävät jalkineet

Työnkuvaus

Ennakovalmistelut:

Ilmoita peruspesusta ja vahauksesta tilan käyttäjille (esim. laittamalla oviin ilmoitukset).
 Varaa tarvittavat aineet, välineet ja koneet.
 Poista tilasta helposti siirrettävissä olevat irtokalusteet.

Työnkulku:

1. Poista lattialta irtolika.
 2. Estä vahanpoistoaineliuoksen leviäminen muihin tiloihin - tee tarvittavat suojaukset.
 3. Valmista vahanpoistoaineliuos annosteluohjeiden mukaisesti. Huomioi annostelussa poistettavan vahan määrä, vahan ikä ja lian määrä.
 4. Levitä vahanpoistoaineliuosta lattialle n. 2 – 2,5 dl/m². Käsittele kerralla ainoastaan sen kokoinen pinta-ala, että vahanpoistoaineliuos ei pääse kuivamaan lattiaan.
 5. Anna vahanpoistoaineliuoksen vaikuttaa n. 2-15 min (linoleumi max. 10 min). Vahanpoistoaineliuoksen vaikutusaika riippuu käyttämästäsi vahanpoistoaineesta.
- Vaikuttaessaan vahanpoistoaineliuos rikkoo vahan sinkkisidokset auttaen vahan ja lian irtoamisessa. Vaikutusajan jälkeen lattiapinnan liukkaus vähenee, jolloin sitä on huomattavasti turvallisempi työstää.
6. Pese lattia joko lattianhoito- tai yhdistelmäkoneella. Reunat ja kalusteiden alustat pestään hankauspesimellä.
 7. Käyttäessäsi lattianhoitokonetta työskentele pyörivin päällekkäisin liikkein. Näin varmistat lattiapinnalle parhaan mahdollinen mekaanisen hankauksen.
 8. Poista likavesi joko vedenimurilla tai yhdistelmäkoneella kauttaaltaan koko lattiapinnalta. Näin varmistat, että likavesi poistuu myös lattian huokosista.
 9. Huuhtelee pinta kertaalleen, jos käytät perinteistä vahanpoistoainetta.

10. Poista myös huuhteluvesi huolellisesti joko vedenimurilla tai yhdistelmäkoneella koko lattiapinnalta. Näin edistät lattian kuivumista.
11. Käyttäessäsi huuhteluvapaata vahanpoistoainetta huuhteluksi riittää pinnan kosteapyyhintä.
12. Poista mahdolliset imusuuttimen jättämät jäljet nihkeäpyyhinnällä. Muista puhdistaa myös jalkalistat, roiskeet pystypinnoilta sekä kynnykset.

Lopputyöt:

Puhdista käyttämäsi siivousvälineet ja siivouskoneet.

Anna pinnan kuivua hyvin ennen vahausta. Kuivumisaikaan vaikuttaa Lattian pintamateriaali sekä ilmastointi. Suositus on noin 1- 2 tuntia. Linoleumilattian kuivumisajaksi suositellaan 12 - 24 tuntia.

Lattioiden suojaus

Vaha	Kiiltoisuusaste	Suositus
Jontec Matt free	matta	linoleumi, kumi, muovi, kivi
Jontec Luna free	puolikiiltävä +	linoleumi, kumi, muovi, kivi
Jontec Resitol free	kiiltävä ++	muovi, kivi
Jontec Eternum free	kiiltävä ++	muovi, kivi
Jontec Signature	kiiltävä +++	muovi, kivi

Työnkuvaus

Ennakovalmistelut:

Tarkista että lattiapinta on varmasti puhdas ja kuiva.
Varmista että työvälaineet ovat puhtaat.
Varaa riittävä määrä vaha.

Työnkulku:

1. Kostuta vahalevitin puhtaalla vedellä ennen vahausta. Näin vähennät vahan imeytymistä vahanlevittimeen, jolloin työskentely on kevyempää.
2. Levitä vaha tasaisina kerroksina puhtaalle ja kuivalle lattiapinnalle. 1 litra vaha riittää noin 25 – 50 m² vahaukseen.
3. Levitä vaha ristikkäisin vedoin. Näin varmistat, että lattiapinnan huokokset täyttyvät vahasta ja vaha kiinnittyy tasaisesti lattiapintaan.
4. Linoleumille on hyvä tehdä välihionta ennen toista vahakerrosta. Hionta poistaa pinnan karheuden ja parantaa näin vahapinnan kulutuksen kestoa.
5. *Käsittele lattiapinta lattianhoitokoneella käyttäen punaista tai sinistä laikkaa. Poista lattiapinnalta pöly kuiva/nihkeäpyyhkien ennen seuraavan vahakerroksen levittämistä.*
6. Anna vahapinnan kuivua vahakerrosten välillä noin 0,5 - 1 tuntia.

7. Vaihda jokaisen vahakerroksen välissä aina puhtaaseen vahanlevittimeen. Näin varmistat, että vahapinnasta tulee tasainen.
8. Vahakerrosten määrä riippuu pintamateriaalista (huokoisuus) ja tilan käytöstä.
9. Anna vahapinnan kuivua hyvin ennen tilan käyttöönottoa.

Lopputyöt:

Puhdista vahausvälineet: huuhtele lankaosa/siivouspyyhe kylmällä vedellä, jonka jälkeen voit pestä sen pyykinpesukoneessa. Puhdista myös muut työvälineet.

Merkitse vahausvihkoon vahauspäivämäärä, mikä tila on vahattu, mitä vaha on käytetty sekä vahakannusta vahaerän numero esim. (?)

Vinkki:

Muista puhdistaa kalusteiden jalat ennen niiden paikalleen vientiä. Näin estät karkeaa likaa naarmuttamasta vielä "tuoretta" vahapintaa.

Vahapinta voidaan kuivakiillottaa tarvittaessa SHS- koneella aikaisintaan 3-4 vuorokauden kuluttua vahauksesta.

Lattioiden pintapuhdistus

Ohjeet sopivat seuraaville pintamateriaaleille muovi, kivi, kumi linoleumi.

Pintapuhdistusta ja paikkavahausta suositellaan käytettäväksi, kun entinen vahapinta on kulunut vain osittain, mutta lattian huokosissa oleva vahakerros on kunnossa.

Pintapuhdistuksessa poistetaan vahatusta lattiasta pinttynyt lika sekä tasoitetaan ja aukaistaan kulunutta vahapintaa. Pintapuhdistetulle kuluneelle alueelle levitetään uusi vahakerros.

Pintapuhdistusaine	Käyttöliuoksen pH	Annostus	Huomioitavat asiat
Jontec Forward free	9,1	1 dl/5 l vettä	poistaa tehokkaasti lian ja aukaisee vahapinnan
Jontec Profi	9,5	0,5 dl/5 l vettä	poistaa tehokkaasti lian

Siivousvälineet:

Levykehysmoppi ja lankaosia
Sankoja
Hankauspesin ja sininen tai ruskea hankauslevy
Zorba imeytysnauhaa
Lattiapyyhkeitä
Roskapsuseja
Laikat: punainen, sininen

Siivouskoneet:

Lattianhoitokone (Taski Ergodisk 165 tai Taski Ergodisk Duo)
Vedenimuri (Taski Vacumat 12 tai Taski Vacumat 22)
Yhdistelmäkone (Taski Swingo 750...)

Suojaimet

Suojakäsineet

Työnkuvaus

Ennakovalmistelut:

Ilmoita peruspesusta ja vahauksesta tilan käyttäjille (esim. laittamalla oviin ilmoitukset).

Varaa tarvittavat aineet, välineet ja koneet.

Poista tilasta tarvittaessa helposti siirrettävissä olevat irtokalusteet.

Työnkulku:

Poista lattialta irtolika.

Valmista puhdistusaineliuos annosteluohjeita noudattaen.

1. Lattianhoitokone ja vedenimuri

Levitä puhdistusaineliuosta lattialle n. 1 dl/ m². Anna vaikuttaa noin 5 minuuttia.

Pese lattia lattiahoitokoneella käyttäen joko punaista tai sinistä laikkaa.

Pese lattia huolellisesti koko alueelta. Näin varmistat, että lika on irronnut kaikkialta.

Poista likavesi vedenimurilla. Huuhtelua ei tarvita.

2. Yhdistelmäkone

Pese lattia yhdistelmäkoneella epäsuoralla menetelmällä käyttäen joko punaista tai sinistä laikkaa.

Poista mahdolliset imusuuttimen jättämät jäljet nihkeäpyyhinnällä.

Muista puhdistaa myös jalkalistat, roiskeet pystypinnoilta sekä kynnykset.

Lopputyöt:

Puhdista käyttämäsi siivousvälineet ja siivouskoneet.

Anna lattiapinnan kuivua hyvin ennen paikkavahausta.

Lattioiden paikkavahaus

Vaha	Kiiltoisuusaste	Suositus
Jontec Matt free	matta	linoleumi, kumi, muovi, kivi
Jontec Luna free	puolikiiltävä +	linoleumi, kumi, muovi, kivi
Jontec Resitol free	kiiltävä ++	muovi, kivi
Jontec Eternum free	kiiltävä ++	muovi, kivi
Jontec Signature	kiiltävä +++	muovi, kivi

Työnkuvaus

Ennakovalmistelut:

Tarkista että lattiapinta on varmasti puhdas ja kuiva.
Varmista, että työvälineet ovat puhtaat. Suosittelemme käytettäväksi samaa vahaava kuin varsinaisessa vahauksessa on käytetty.
Varaa vahaava riittävä määrä.

Työnkulku:

1. Kostuta vahalevitin puhtaalla vedellä ennen vahausta. Näin vähennät vahan imeytymistä vahanlevittimeen, jolloin työskentely on kevyempää.
2. Levitä vahaava kuluneelle alueelle tasainen kerros ristikkäisin vedoin. Vältä vahan kerrostamista esimerkiksi seinänvierustoille. Anna vahapinnan kuivua hyvin ennen tilan käyttöönottoa.

Lopputyöt:

Puhdista vahaavavälineet: huuhtelee lankaosa/siivouspyyhe kylmällä vedellä, jonka jälkeen voit pestä sen pyykinpesukoneessa. Puhdista myös muut työvälineet.

Merkitse vahaavavihkoon vahaavapäivämäärä, mikä tila on vahaattu, mitä vahaava on käytetty sekä vahakannusta vahaaväärän numero.

Vinkki:

Muista puhdistaa kalusteiden jalat ennen paikalleen asettamista. Näin estät karkeaa likaa naarmuttamasta vielä "tuoretta" vahapintaa.

Vahapinta voidaan kuivakiillottaa tarvittaessa SHS- koneella noin 3-4 vuorokauden kuluttua vahauksesta. Kiillotuksella häivytetään mahdolliset rajakohdat sekä kovetetaan uusi vahakalvo. Kiillotuksessa voidaan käyttää lattioiden puhdistus- ja hoitoainetta Jontec Tensolia.

Lattioiden hoito

Ohjeet sopivat seuraaville pintamateriaaleille muovi, linoleumi, kumi, kivi.

Miksi lattioidenhoito kannattaa:

- pidentää lattiamateriaalien käyttöikää
- pidentää vahapinnan käyttöikää
- helpottaa lattiapintojen puhdistusta
- parantaa lattiapinnan ulkonäköä
- vähentää lattioiden peruspesun ja vahauksen tarvetta

Jontec hoitoaineet:

Puhdistaa ja elvyttää	Elvyttää ja suojaa	Elvyttää ja suojaa
Jontec Tensol <ul style="list-style-type: none"> • kosteapyyhintä ja kiillotus • sumupuhdistus 	Jontec Extra <ul style="list-style-type: none"> • kosteapyyhintä ja pinnan kuivumisen jälkeen kiillotus 	Jontec Restore <ul style="list-style-type: none"> • sumupuhdistus

Lattiapintojen elvytys Jontec Tensolilla

Jontec Tensol free conc. soveltuu sekä vahattujen että vahaamattomien lattiapintojen elvytykseen ja kiillotukseen.

Hoitoaine	Annostus	Käyttöala
Jontec Tensol free conc.	20-40 ml/ 0,5 l vettä	vahatuille ja vahaamattomille lattiapinnoille

Siivousvälineet:

Levykehysmoppi ja Jontec Tensol-liuoksessa kostutetut lankaosat
Sumutinkannu

Siivouskoneet:

Lattianhoitokone:	Kierrosta/ minuutissa:
TASKI ergodisc Duo	330 kier.
TASKi ergodisc Omni	900 kier.
TASKI ergodisc 1200	1200 kier

Suojaimet

Suojakäsineet

Työnkuvaus

Ennakovalmistelut:

Varaa tarvittavat välineet, aineet ja koneet.
Puhdista lattiapinta tarvittaessa ennen elvytystä nihkeä- tai kosteapyyhinnällä tai pese yhdistelmäkoneella.

Työnkulku:

Käsittele elvytettävä pinta Jontec Tensol-liuoksella ja kiillota TASKI lattianhoitokoneella käyttäen kiillotuslaikkaa.

Jontec Tensol-liuoksen voi joko sumuttaa pintaan tai pinta voidaan kosteapyyhkiä Jontec Tensol-liuoksella ennen elvytystä.

Lopputyöt:

Poista elvytyksestä syntynyt pöly kuiva- tai nihkeäpyyhinnällä.
Puhdista käyttämäsi siivousvälineet ja siivouskoneet.

Lattiapintojen peruskäsittely Jontec Extralla

Jontec Extra on lattioiden hoitoaine joka soveltuu erinomaisesti vahaamattomien lattiapintojen peruskäsittelyaineeksi. Suosittelemme Jontec Extraa erityisesti linoleumille, pur-käsitellyille muovilattioille sekä kumilattioille. Jontec Extra muodostaa lattiapintaan suojaavan kalvon, joka helpottaa lattiapinnan puhdistamista, parantaa sen ulkonäköä sekä suojaa lattiamateriaalia.

Hoitoaine	Annostus	Käyttöala
Jontec Extra	1:2, 1:1, laimentamattomana	vahaamattomille lattiapinnoille

Siivousvälineet:

Levykehysmoppi ja lankaosia
Annostelupullo

Siivouskoneet:

Kiillotukseen lattianhoitokone
TASKI ergodisc Duo 330 kier.
TASKi ergodisc Omni 900 kier.
TASKI ergodisc 1200 1200 kier

Kiillotuslaikka

Suojaimet

Suojakäsineet

Vahaamattomien lattiapintojen peruskäsittely Jontec Extralla

Työnkuvaus

Ennakkovalmistelut:

Varaa tarvittavat välineet, aineet ja koneet.
Varmista että lattiapinta on puhdas ja kuiva ennen peruskäsittelyä.

Työnkulku:

Märkäpyyhi /kosteapyyhi puhdas ja kuiva lattiapinta Jontec Extra -liuoksella käyttäen levykehysmoppia ja lankaosaa tai lattiankuivainta ja lattiapyyhettä.

- ✓ Voit annostella Jontec Extra-liuoksen lattiapinnalle annostelupullon avulla.
- ✓ Huolehdi, että lattiapinta kostuu tasaisesti. Anna pinnan kuivua hyvin ennen käyttöönottoa.

Lattiapinnan kuivuttua se voidaan kiillottaa TASKI lattiahoitokoneella ja kiillotuslaikalla.

Huom! Linoleumilattia

- ✓ Suosittelemme 'hiontaa' ennen Jontec Extra -käsittelyä, jos lattiapinta on pesun jälkeen karhea.
- ✓ Käsittele lattiapinta lattianhoitokoneella käyttäen punaista tai sinistä laikkaa. Poista lattiapinnalta pöly kuiva/nihkeäpyyhinällä ennen Jontec Extra -käsittelyä.
- ✓ Hionta parantaa hoitopinnan kulutuksenkestoa ja pinnan puhdistuvuutta.

Lopputyöt:

Puhdista käyttämäsi siivousvälineet ja siivouskoneet.

Lattiapintojen jaksottainen hoito Jontec Extralla

Jontec Extra on lattioiden hoitoaine joka soveltuu erinomaisesti vahaamattomien ja vahattujen lattiapintojen jaksottaiseen hoitoon. Suositellemme Jontec Extraa linoleumin, muovi-, kumi- sekä kivilattioiden jaksottaiseen hoitamiseen.

Hoitoaine	Annostus	Käyttöala
Jontec Extra	0,5 -1 dl / 5 l vettä	vahatuille ja vahaamattomille

Siivousvälineet:

Levykehysmoppi ja lankaosia

Siivouskoneet:

Kiillotukseen lattianhoitokone
 TASKI ergodisc Duo 330 kier.
 TASKI ergodisc Omni 900 kier.
 TASKI ergodisc 1200 1200 kier

Kiillotuslaikka

Suojaimet

Suojakäsineet

Työnkuvaus

Ennakkovalmistelut:

Varaa tarvittavat välineet, aineet ja koneet.
 Varmista että lattiapinta on puhdas ja kuiva ennen peruskäsittelyä.

Työnkulku:

Käsimenetelmin:

Kosteapyyhi elvytettävä lattiapinta hoitoaineliuoksella käyttäen levykehysmoppia ja lankaosaa.

Konemenetelmin: pese lattia yhdistelmäkoneella.

Lattiapinnan kuivuttua se voidaan kiillottaa TASKI lattiahoitokoneella ja kiillotuslaikalla.

Huom!

Tarvittaessa puhdista lattiapinta ennen hoitokäsittelyä, ettei hoitokalvon alle jää likaa.

Yhdistelmäkonetta käytettäessä on tärkeää puhdistaa puhtasvesisäilö ja suuttimet huolellisesti käytön jälkeen

Lopputyöt:

Puhdista käyttämäsi siivousvälineet ja siivouskoneet.

Lattiapintojen elvytys Jontec Restorella

Elvytys Jontec Restorella soveltuu sekä vahattujen että vahaamattomien lattiapintojen elvytykseen ja kiillotukseen.

Hoitoaine	Annostus	Käyttöala
Jontec Restore	laimentamattomana	vahatuille ja vahaamattomille lattiapinnoille

Siivousvälineet:

Levykehysmoppi ja lankaosia
Sumutinkannu

Siivouskoneet:

Lattianhoitokone:	Kierrosta/minuutissa
TASKI ergodisc 165	165 kier.
TASKI ergodisc Duo	330 kier.
TASKi ergodisc Omni	900 kier.
TASKI ergodisc 1200	1200 kier

Kiillotuslaikka

Suojaimet

Suojakäsineet

Työnkuvaus

Ennakovalmistelut:

Varaa tarvittavat välineet, aineet ja koneet.
Puhdista lattiapinta tarvittaessa ennen elvytystä
nihkeä/kosteapyyhinnällä tai pese yhdistelmäkonella.

Työnkulku:

Sumuta elvytettävälle pinnalle Jontec Restorea ja käsittele pinta TASKI
lattianhoitokoneella käyttäen kiillotuslaikkaa.

Lopputyöt:

Poista elvytyksestä syntynyt pöly kuiva/nihkeäpyyhinnällä.
Puhdista käyttämäsi siivousvälineet ja siivouskoneet

ALUE I

Jussila Erkki	(0400) 455 771
Forsten Sari	(040) 554 7237
Peuranen Jari	(040) 554 6796
Viitala Pentti	(0400) 501 603

ALUE II

Lehtonen Petri	(040) 515 2919
Kukila Jarmo	(0400) 667 305
Nieminen Jari	(040) 589 1406

ALUE III

Korkeamäki Ilkka	(0400) 890 988
Niskala Jarmo	(040) 758 8950

ALUE IV

Leppänen Jukka	(0400) 845 252
Lehtonen Arto	(0400) 404 347
Ruotsalainen Eija	(040) 827 5165
Torniainen Jari	(040) 523 2095

PALVELULIIKKEET

Väänänen Kari	(040) 847 8611
Anttila Tommi	(040) 585 4091
Lehtinen Harri	(0400) 623 616
Niskala Jarmo	(040) 7588 950
Torniainen Jari	(040) 523 2095

AVAINASIAKASPÄÄLLIKÖT

Boman Jukka	(0400) 427 310
Finérus Anssi	(0400) 786 783
Paltta Birgitta	(040) 520 8688
Riekkinen Heikki	(0400) 575 298

KOULUTTAJAT

Jaakkola Riikka	(040) 843 4826
Viinikka Eija	(040) 834 6059

MARKKINOINTI

Alho-Leino Anne-Maarit, Turku
Kokko Pekka, Helsinki
Palkén Lasse, Turku

