



RubberSAFE™/MC

Removedor de acabados de pisos de caucho

Un removedor de acabados formulado especialmente que prepara rápidamente los pisos de caucho para los nuevos acabados.

Una parte integrante de un programa de cuidado de pisos general de limpieza, remoción del acabado y sellado de los pisos de caucho

Seguro para los pisos de caucho

- No dañará ni decolorará
- Efectivo cuando se utiliza apropiadamente

Fácil de utilizar

- Se aplica como los removedores tradicionales
- Remueve rápidamente el acabado y sellador existentes

Diseñado Para

ESTABLECIMIENTOS MÉDICOS

EDUCACIÓN

ESCENARIOS DEPORTIVOS



Generalidades acerca del uso:

El **removedor de acabados de pisos de caucho RubberSAFE™/MC** está formulado especialmente para remover rápidamente los acabados existentes del caucho sin decolorar ni dañar el sustrato y lo prepara para las aplicaciones del nuevo acabado.

Para niveles altos de acumulación de acabado:

- Mezcle 1 parte del producto con 4 partes de agua fría.

Para niveles bajos a medios de acumulación de acabado:

- Mezcle 1 parte del producto con 6 partes de agua fría.
- Cierre con barricadas las áreas a las que se le va a remover el acabado o aplicar sellador. Los pisos se volverán muy resbaladizos cuando el removedor de acabado está aplicado. Tenga precaución.
- Con un trapeador, aplique uniformemente cantidades abundantes de solución sobre el piso. Si ocurre salpicado, limpie frotando las superficies con un trapo limpio humedecido con agua.
- Permita que la solución removedora se absorba durante 7 a 10 minutos. Mantenga húmedas las áreas a las que se le va a remover el acabado. Agite con el trapeador a mitad del tiempo de absorción.
- Restriegue minuciosamente utilizando una almohadilla verde o cepillo blando para romper la película.
- Recoja toda la solución con un trapeador limpio, aspiradora en mojado o la restregadora automática.
- Enjuague minuciosamente el piso con agua limpia.
- Antes de aplicar el sellador, permita que el piso se seque completamente.



Recordatorio de seguridad:

Por favor asegúrese que sus empleados lean y entiendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS), antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso, y tanto la etiqueta como las Hojas de Datos de Seguridad del Material contienen advertencias de peligro, indicaciones de precaución y procedimientos de primeros auxilios. Las Hojas MSDS están disponibles en Internet en www.johnsondiversey.com o llamando al teléfono 1-888-352-2249.

Especificaciones del producto:

Apariencia	Líquido
Color	Transparente
Olor	Disolvente
Solubilidad en Agua	Completa

pH	9,5 – 10,5
Gravedad específica	1,01
Vida en estantería	2 años
Punto de ebullición/condensación	100°C (212°F)

Un (1) tamaño conveniente:

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO DEL PAQUETE
4512812	1 galón (3,78 L)	4 unidades de 1 galón

Clasificación de peligro:

HMIS		NFPA
3	Salud	3
0	Inflamabilidad	0
0	Reactividad	0

4=Muy alto; 3=Alto; 2=Moderado; 1=Leve; 0=Insignificante.