

Renograp Oxi

Détergent oxydant pour la futaille

Description

Renograp Oxi est un détergent acide oxydant spécialement formulé pour le secteur viti-vinicole.

Propriétés principales

Renograp Oxi est un détergent acide oxydant.

Renograp Oxi est spécifiquement formulé pour la futaille.

Renograp Oxi convient pour des applications manuelles, en trempage ou en pulvérisation.

Avantages

- Non corrosif avec la plupart des matériaux rencontrés en secteur viti-vinicole.
- Non colorant, peut être utilisé sur les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.
- Efficace quelque soit la dureté d'eau.
- Formule sans phosphore ni azote.

Mode d'emploi

Utiliser **Renograp Oxi** en trempage et circuit à température d'utilisation ambiante.

Nécessité d'un lavage préalable et après traitement d'une neutralisation à l'eau sulfitée à 0.5 g de SO₂ par litre et d'un rinçage final à l'eau potable afin d'éliminer tout résidu des surfaces au contact des denrées alimentaires.

Pour plus de détails, se référer à la Fiche de Données de Sécurité et au guide de procédures d'hygiène.

Données techniques

Aspect :	poudre granulée marron / violet foncé
Densité à 20°C :	1.4
pH (1% solution à 20°C) :	1.4
Demande Chimique en Oxygène (DCO) :	3 gO ₂ /kg
Teneur en Azote (N) :	0
Teneur en Phosphore (P) :	0

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation : toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet www.diese-fds.com.

Stockage : conserver dans l'emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, à l'abri des températures extrêmes.

VV5



Divervin™

Renograp Oxi

Compatibilité du produit

Renograp Oxi est compatible avec la plupart des matériaux généralement rencontrés en secteur viti-vinicole, si le produit est appliqué selon les recommandations de concentrations et de températures.

Il ne convient pas à une utilisation sur les métaux légers tels que l'aluminium et les matériaux galvanisés. En cas de doute, il est recommandé de réaliser des tests sur les matériaux avant une utilisation prolongée.

Législation

Produit de nettoyage conforme :

- au Règlement Détergent CE 648/2004.
- à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (arrêté du 08/09/99).

Conditionnements disponibles

Code article	Conditionnement
7 518 155	10kg

De document a une valeur informative et ne constitue en aucune cas une base légale.

La Fiche de Données de Sécurité et l'étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.

Diversey France SAS

9/11 avenue du Val de Fontenay

94133 Fontenay-sous-Bois

Tél : 01 45 14 76 76

www.diversey.fr

P00952FRFR-07

© Copyright 2010 Diversey