

# TASKI® swingo XP

## Seisoon ajettava yhdistelmäkone



### Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ Merkittävästi parempi tuottavuus
- ▶ Loistava pesutulos
- ▶ Erinomainen imutulos
- ▶ Pienempi veden ja energian kulutus

### Merkittävästi parempi tuottavuus

Koneen ajettavuus seisoon ja sensoriohjaus edustavat kokonaan uutta ajattelua. Koneen käsiteltävyys tekee siitä erittäin ketterän ja ergonomisen. Suoritustehoa parantavat merkittävästi myös suuri pesunopeus ja tehokas säiliön täyttöjä vähentävä pesuliuksen annostelutekniikka.

### Loistava pesutulos

Uusi harjamekanismi toimii mikrorotaatiolla antaen hyvän puhdistustuloksen ja säästää pesuliusta jopa 50% verrattuna perinteiseen pesutekniikkaan.

### Erinomainen imutulos

Pesun jälkeen lattia on suoran imujärjestelmän ja W-muotoisen imusuulakkeen ansiosta täysin kuiva. Tämä pienentää märästä lattiasta aiheutuvaa liukastumisriskiä sekä lattian uudelleen likaantumista, kun koneella työskennellään tilan ollessa käytössä.

### Pienempi veden ja energian kulutus

Patentoitu pesuliuksen annostelujärjestelmä (CSD) pienentää merkittävästi veden ja puhdistusaineen kulutusta. Ympäristömyötäisyys toteutuu veden ja energian säästöillä, samalla koneen käyttökustannukset pienenevät.

# TASKI swingo XP BMS

## Tekniset tiedot

Kuvaus		Kuvaus	
Teoreettinen suorituskyky	4500 m <sup>2</sup> /h	Paino käyttövalmiina (ilman kuljettajaa)	410 kg
Työleveys	75 cm	Mitat (p x l x k)	119 x 95 x 126 cm
Imusuulakkeen leveys	95 cm	Kulkuaukon leveys (ilman imusuulaketta)	85 cm
Puhdasvesisäiliön tilavuus (kalvosäiliö)	105 l	Harja/vetoalusta, 2 kpl	45 x 15 cm
Likavesisäiliön tilavuus	105 l	Harjojen pyörimisnopeus (mikrorotaatio)	550 rpm
Jännite	24 V	Harjapaine min. – maks.	0,25 - 0,50 N/cm <sup>2</sup>
Nimellisteho	1200 W	Pesunopeus	6 km/h
Akkujen kapasiteetti	180 Ah/CS	Melutaso	65 dB(A)
Ajoaika n.	3,5 h		
Koneen paino ilman akkuja	180 kg		

## TASKI swingo XP

Malli	Tuotenumero
TASKI swingo XP BMS	7514505

## Varusteet

Kuvaus	Tuotenumero	Kuvaus	Tuotenumero
Pesuharja 450 x 150 mm	7514650	Täyttöletku	8502830
Vetoalusta 450 x 150 mm	7514648	TASKI JFit swingo XP	7516242

## Ominaisuuksien kuvaus

**BMS - Battery Management System:** Sisäänrakennettu latauslaite ja suljetut huoltovapaat akut. Järjestelmä estää akkujen syväpurkauksen ja valvoo automaattisesti akkujen latausta. Akkujen lataus on helppoa ja niiden elinikä kasvaa.

**CSD - Cleaning Solution Dosing:** Patentoitu pesuliuoksen annostelujärjestelmä antaa valitun määrän pesuliuosta lattianeliometriä kohti ajonopeudesta riippumatta. Pesunopeuden hidastuessa myös pesuliuoksen määrä vähenee. Näin estetään lammikoiden syntyminen hitaissa käännoksissä ja harvennetaan täyttöjen ja tyhjennysten määrää. CSD takaa jopa 30–50 %:n säästöt veden ja puhdistusaineen kulutuksessa sekä lisää tuottavuutta erityisesti kalustetuissa tiloissa.

**Harjaysikkö:** Patentoitussa mikrorotaatioon perustuvassa pesutekniikassa yhdistyvät lautasharjan ja telaharjan edut.

**Patentoitu imusuulake:** Ainutlaatuisessa W-muotoisessa imusuulakkeessa on kaksi imuaukkoa, jotka takaavat hyvän imutuloksen. Imusuulakkeessa on pikakiinnitys ja sitä ei tarvitse koskaan säätää.

Diversey  
Kaurakatu 48 B  
20740 Turku  
puh 020 7474 200  
myynti@diversey.com

Diversey  
Valuraudankuja 3  
00700 Helsinki  
puh 020 7474 200  
myynti@diversey.com

Katso lisätietoja [www.diversey.com](http://www.diversey.com) tai ota yhteys Diverseyn edustajaan

© 2012 Diversey, All Rights Reserved

**Diversey**  
for a cleaner, healthier future™