

## Clax Antikalk

### Additif séquestrant

# 1EL1

#### Description

**Clax Antikalk** est un additif séquestrant à base de polymères, et pouvant être utilisé quelle que soit la dureté de l'eau.

#### Propriétés principales

**Clax Antikalk** est un additif séquestrant spécialement conçu avec un mélange de polyacrylates (polymères séquestrants).

Ce mélange séquestrant de polymères garantit une faible teneur en ions calcium et magnésium dans le bain et évite ainsi la précipitation des différents composants des produits de lavage. De plus, les polymères agissent efficacement contre le grisaillement en gardant les particules solides en suspension.

Enfin, **Clax Antikalk** contient des phosphonates qui garantissent également le non grisaillement des fibres et qui augmentent la capacité de suspension des particules dans le bain de lavage.

**Clax Antikalk** s'utilise principalement en combinaison avec un liquide ou une poudre de lavage principale, en séquestrant les sels de calcium et de magnésium et en augmentant ainsi la qualité du lavage.

#### Avantages

En combinaison avec un produit de lavage principal :

- Permet la séquestration des ions responsables de la dureté de l'eau et améliore ainsi la performance du détergent principal.
- Permet une élimination efficace des graisses et huiles minérales.
- Régule la dureté de l'eau du bain, pour une efficacité optimale du lavage et une protection efficace des laveuses contre l'entartrage.
- Lutte efficacement contre le grisaillement.

#### Mode d'emploi

Les recommandations de dosage dépendent de la dureté de l'eau et du degré de salissure des fibres.


Dosage recommandé :

Degré de salissure	Dosage (ml/kg de linge sec)
Peu souillé	1 – 2
Moyennement souillé	2 – 4
Très souillé	4 – 8

#### Données techniques

Aspect	Liquide limpide de couleur jaune
pH pur	8.0
Densité [20°C]	1.17
Indice de séquestration	100 mg Ca <sup>2+</sup> / g de produit (*)
(*) Mesuré avec de l'oxalate d'ammonium à 20°C, pH = 11	

Les données inscrites ne sont qu'indicatives pour le produit fabriqué et ne peuvent être prises pour des spécifications.



## Clax Antikalk

### Recommandations pour la manipulation et le stockage

**Manipulation** : les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'utilisation du produit sont disponibles séparément sur la Fiche de Données de Sécurité accessible sur Minitel au N° Vert 08.36.05.00.99 ou sur Internet [www.diese-fds.com](http://www.diese-fds.com).

**Stockage** : conserver le produit dans son emballage d'origine fermé à l'abri des températures extrêmes de stockage.

### Conditionnements disponibles

Code article	Conditionnement
6973340	20L

### Diversey France SAS

9/11 avenue du Val de Fontenay

94133 Fontenay-sous-Bois

Tél : 01 45 14 76 76

[www.diversey.fr](http://www.diversey.fr)

P00038FRFR-04

© Copyright 2010 Diversey

2