



Profi^{TM/MC}

Limpiador de pisos / Eliminador de aceite y grasa

Eliminador de aceite y grasa no-iónico para todos los pisos de caucho sintéticos y elásticos.

Una parte integrante de un programa de cuidado de pisos general de limpieza, remoción del acabado, y sellado de los pisos de caucho

Altamente efectivo y sin disolvente

- Emulsiona rápidamente la suciedad
- pH neutro y sin butilo

Fácil de utilizar

- Versátil
- Lo suficientemente suave para utilizar sobre pisos de caucho o elásticos
- Seguro para utilizar sobre todas las superficies lavables

Diseñado Para

ESTABLECIMIENTOS MÉDICOS

EDUCACIÓN

ESCENARIOS DEPORTIVOS



Generalidades acerca del uso:

El limpiador de pisos / eliminador de aceite y grasa Profi™/MC está diseñado específicamente para la preparación y el mantenimiento continuo de pisos especiales como los de caucho y linóleo. Puede utilizarse con una restregadora automática o con trapeador y cubeta para eliminar todo tipo de suciedad, incluidos el aceite y la grasa.

- Coloque letreros 'Piso Mojado' alrededor del área a limpiar.
- Diluya el producto en agua tibia según el nivel de suciedad, de acuerdo con las instrucciones abajo.
- Distribuya la solución y déjela en remojo durante 5 a 10 minutos (según lo exijan las condiciones) antes de restregar.
- Recoja la pasta con un trapeador o una aspiradora para líquidos.

Dilución para pisos de concreto y pisos de caucho elástico tachonados:

- Bajo nivel de suciedad: de 16 a 25 mL/L (de 2 a 3 onzas/galón)
- Alto nivel de suciedad: de 40 a 80 mL/L (de 5 a 10 onzas/galón)

Dilución para pisos de caucho tachonados:

- Remoción de acabados de silicona y parafina: de 30 a 80 mL/L (de 4 a 10 onzas/galón)
- Limpieza: de 16 a 30 mL/L (de 2 a 4 onzas/galón)

Nota: Al limpiar pisos fríos y para obtener mejores resultados, utilice agua caliente (hasta 60 °C / 140 °F).

Nota: Los pisos que estén húmedos o contaminados con materiales extraños, estarán muy resbaladizos. Limpie rápidamente los derrames y los materiales extraños.



Recordatorio de seguridad:

Por favor asegúrese que sus empleados lean y entiendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS) antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso, y tanto la etiqueta como las Hojas de Datos de Seguridad del Material contienen advertencias de peligro, indicaciones de precaución y procedimientos de primeros auxilios. Las Hojas MSDS están disponibles en Internet en www.johnsondiversey.com o llamando al teléfono 1-888-352-2249.

Especificaciones del producto:

Gravedad específica	1,03
% de sólidos	15,5 ± 0,5
Ingredientes	Surfactantes no-iónicos, agentes separadores
Punto de inflamación	No aplica
Color	Líquido blanco lechoso

pH	8,8 ± 0,5 (Concentrado) 8,0 (Dilución)
Almacenamiento	Guarde en el recipiente original en un lugar fresco y seco alejado de materiales incompatibles
Olor	Leve

Un (1) tamaño conveniente:

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO DEL PAQUETE
4512759	1 galón (3,78 L)	4 unidades de 1 galón

Clasificación de peligro:

Concentrado			Dilución 1:13	
HMIS	NFPA		HMIS	NFPA
2	2	Salud	1	1
0	0	Inflamabilidad	0	0
0	0	Reactividad	0	0

4=Muy alto; 3=Alto; 2=Moderado; 1=Leve; 0=Insignificante.