

TASKI topshine

Produit d'entretien pour sols

Description

Produit d'entretien pour sols à base de polymères à action durable, laissant un film protecteur antiglissant.

Propriétés principales

- Combinaison parfaite de polymères, cires et détergents
- Laisse un film de protection résistant, brillant et évitant la redéposition de la saleté
- Applications multiples
- Le film de protection est renforcé à chaque application additionnelle

Avantages

- Entretien efficace du sol dans les zones de fort trafic. Crée un film protecteur
- Peut être utilisé pour la protection et/ou l'entretien des sols durs résistants à l'eau
- Superposition des couches de protection rendant les surfaces faciles à nettoyer
- Rend les surfaces antiglissantes
- Lustrable pour plus de brillant
- Convient parfaitement pour une application au mop ainsi qu'en autolaveuse

Mode d'emploi

Dosage:

Dosage minimum :	100ml pour 10L de solution (1%) (1:100). Augmenter la concentration jusqu'à 4% pour une protection renforcée.
Application manuelle:	200ml pour 10L de solution (2%)
Monobrosse :	100-200ml pour 10L de solution (1-2%)
Traitement initial :	Utiliser pur ou 500ml pour 1L solution (50%) (1:1)

Application:


Manuelle : doser le produit dans un seau rempli d'eau, appliquer la solution et enlever les eaux résiduelles.

Machine : doser le produit dans un réservoir de machine, appliquer la solution et nettoyer le sol

Traitement initial : Doser le produit si nécessaire et appliquer la solution de façon régulière avec un applicateur d'émulsion ou un mop propre. Laisser la solution sécher et lustrer pour obtenir plus de brillance.

Important:

- Ne pas utiliser sur des sols sensibles à l'eau, par exemple le bois non traité et le liège.
- Selon le type et le degré de salissure, utiliser un détergent sols (par exemple TASKI force) pour le nettoyage intermédiaire.



TASKI topshine

Données techniques

- Aspect: Liquide opaque, blanc
- Densité relative [20°C]: 1.02
- pH pur: 8.0 – 9.0
- pH produit dilué (1%): 8.0

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Précautions de manipulation:

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible par Minitel N° vert: 08 36 05 00 99 ou sur Interne : <http://www.diese-fds.com> ou www.johnsondiversey.fr
Uniquement pour usage professionnel.

Précautions de stockage:

Conserver dans son emballage d'origine à l'abri des températures extrêmes. (température >+6°C)

Conditionnements disponibles

Code article	Conditionnement
7513165	2x5L