

# JONTEC

## Jontec Technique

### Bouche pores / Primaire pour sols

Bouche pores / primaire pour les revêtements tels que thermoplastiques, vinyl, linoléum, caoutchouc. Cette application est particulièrement recommandée pour des sols poreux, anciens ou abîmés. Les polymères spécifiques utilisés dans ce produit bouchent les pores, facilitent l'adhésion et augmentent la durabilité des émulsions. Convient pour une application avec les méthodes conventionnelles ainsi qu'avec l'applicateur TASKI ProSpeed.

#### PROPRIETES PRINCIPALES :

- Facilite l'adhésion de la protection sur les sols
- Couche semi permanente
- Comble les pores

#### DOSAGE :

Prêt à l'emploi. Utiliser pur.

#### AVANTAGES :

- Renforce l'adhésion de la protection
- Permet une meilleure durabilité des émulsions
- Une émulsion traditionnelle peut être retirée sans altérer le bouche pores
- Réduit la consommation d'émulsion pour un niveau de protection équivalent
- Maîtrise de la consommation de produit grâce à l'applicateur TASKI ProSpeed
- Résultat supérieur grâce à l'applicateur TASKI ProSpeed

### *Applications*



# JONTEC

## Jontec Technique

### Application :

Décaper soigneusement les anciennes couches de protection à l'aide d'un décapant de la gamme Jontec. Traiter uniquement les sols décapés, rincés et complètement secs.

Utilisez les poches "Prêt à l'emploi" de 4x2,5L uniquement en combinaison avec l'applicateur TASKI ProSpeed. En cas d'utilisation avec l'applicateur TASKI ProSpeed, lisez d'abord les instructions d'emploi avant l'application.

Appliquer de façon uniforme une couche de Jontec Technique à l'aide d'un mop ou d'un applicateur d'émulsion. Bien laisser sécher (environ 30 minutes). Pour les sols fortement poreux, il est préférable d'appliquer une seconde couche en prenant bien soin de la croiser avec la première. Laisser sécher complètement avant d'appliquer une émulsion de la gamme Jontec afin d'obtenir un résultat optimal.

### Important :

Traiter seulement des surfaces propres, abondamment rincées et complètement sèches. Ne pas utiliser sur des sols en bois (parquets vitrifiés ou non), ou en liège.

### Précautions de manipulation et de stockage :

**Manipulation :** les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible sur Internet : [www.diese-fds.com](http://www.diese-fds.com).

**Uniquement pour usage professionnel.**

**Stockage :** conserver dans son emballage d'origine fermé, à une température supérieure à 5°C.

### Législation :

Produit de nettoyage conforme au Règlement Détergent CE 648/2004.

### Données techniques

Aspect :	Liquide opaque, blanc
Densité relative [20°C] :	1.03
pH pur :	8.0 – 9.0
Consommation :	25 à 35 m <sup>2</sup> /Litre

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

### Conditionnement disponible

Jontec Technique	2x5L	7513200
Jontec Technique ProSpeed	4x2,5L (poches-livrées avec 4 franges, 4 connecteurs et 2 bouchons)	7516464
Applicateur TASKI ProSpeed	A l'unité	7516307