



TASKI swingo XP

La nouvelle génération d'autolaveuse pour le nettoyage des sols

TASKI swingo XP vous offre :

- Une productivité accrue
- Ergonomie et simplicité
- Des résultats de nettoyage exceptionnels
- Contrôle de la consommation d'eau et d'énergie



Une productivité accrue

- Le nouveau concept « Stand-on » (utilisateur en position debout), doté de détecteurs de direction, allie une excellente manoeuvrabilité à une grande vitesse pour un nettoyage encore plus rapide.
- Un système efficace de gestion du débit d'eau réduit le nombre d'arrêts à son strict minimum pour le remplissage du réservoir.

Ergonomie et simplicité

- Commandes intuitives
- Manettes de commandes révolutionnaires contrôlant la direction
- Dimension optimale de la plateforme pour une position de travail ergonomique

Des résultats exceptionnels : des sols immédiatement secs

- Excellente qualité d'aspiration du suceur Contour™ : utilisation de la machine à tout moment de la journée.
- Micro-rotation de l'agrégat de brossage Contour™ : qualité de nettoyage optimale.

Un meilleur contrôle de la consommation d'eau et d'énergie

- Nouvel agrégat de brossage Contour™ : réduction de la consommation d'eau (jusqu'à 50%) et CSD * (Contrôle de la Solution Dosée)
- Performance : plus de 4000 m² avec un seul réservoir.

Données techniques

| | |
|--|-------------------------|
| Rendement théorique | 4500 m ² /h |
| Largeur de travail | 75 cm |
| Largeur d'aspiration | 95 cm |
| Réservoir d'eau propre (système amovible)/eau sale | 105 l |
| Puissance nominale | 1200 W |
| Tension nominale | 24V |
| Autonomie batterie nominale | 3.5 h |
| Capacité batterie | 180 Ah / C ₅ |
| Poids machine net/net à fonctionner | 180 kg / 410 kg |
| Dimensions (L x L x H) | 119 x 95 x 126 cm |
| Largeur hors suceur | 85 cm |
| Système de brossage | 2 brosses 45x15 cm |
| Vitesse micro-rotation des brosses | 550 tr/mn |
| Pression de la brosse min - max | 30-60 kg |
| Vitesse de travail (marche avant) | 6 km/h |
| Niveau sonore | 65 dB(A) |



TASKI swingo XP BMS

| Désignations | Références |
|--|-------------------|
| TASKI swingo XP BMS | 7514505 |
| Batteries sans entretien - 24V - 180 Ah Ah | DA0723 (lot de 4) |

Accessoires

| Désignations | Références |
|--|------------|
| Brosse nylon Contour - 450 mm (1 pc) | 7514650 |
| Plateau entraîneur Contour - 450 mm (1 pc) | 7514648 |
| Disque blanc Contour - 450 mm (10 pc) | 7514727 |
| Disque rouge Contour - 450 mm (10 pc) | 7514728 |
| Disque bleu Contour - 450 mm (10 pc) | 7514729 |
| Disque marron Contour - 450 mm (10 pc) | 7514730 |
| Disque noir Contour - 450 mm (10 pc) | 7514731 |
| Disque contact Pad Contour - 450 mm (4 pc) | 7514732 |
| Tuyau de remplissage | 8502830 |

Autres caractéristiques

BMS - Battery Management System : le chargeur intégré dans la machine (avec protection contre le déchargement excessif et processus de chargement surveillé permet un chargement facile et rapide de la batterie.

CSD - Cleaning Solution Dosing / Contrôle de la Solution Dosée : le système CSD breveté garantit toujours la même quantité de solution au mètre carré - quelle que soit la vitesse de travail. La quantité souhaitée de solution au mètre carré peut être réglée. Le CSD augmente la productivité de 50% par rapport aux systèmes classiques.

Toutes les machines TASKI swingo sont garanties 2 ans. La garantie ne couvre pas une utilisation erronée de l'autolaveuse, ainsi que le manque manifeste d'entretien et le changement des pièces d'usures.



JohnsonDiversey
9-11, avenue du Val de Fontenay
94133 Fontenay Sous Bois
Tel: +33 (0)1 45 14 76 76
www.johnsondiversey.fr

JohnsonDiversey
Clean is just the beginning

