



TASKI swingo XP

Nová generace podlahových mycích automatů

TASKI swingo XP Vám přináší:

- výrazně vyšší výkonnost
- vynikající čisticí výsledky
- okamžitě suchou podlahu
- sníženou spotřebu vody a energie



Výrazně zvýšená výkonnost

Nový koncept ovládání stroje ve stoje, řízeného čidly, kombinuje vynikající ovladatelnost s rychlostí pro efektivnější čištění. Systém řízení vody podstatně snižuje časově náročné doplňování nádrže.

Vynikající čisticí výsledky

Nová čisticí jednotka s mikro-rotačními kartáči poskytuje zlepšení čištění a zároveň šetří až 50% čisticích prostředků v porovnání s běžnou sestavou kartáčů.

Okamžitě suchá podlaha

Výborné sušící vlastnosti umožňují použití stroje kdykoliv během dne. Zároveň se také snižuje možné riziko úrazu způsobené uklouznutím na mokré podlaze.

Snížená spotřeba vody a energie

Vysoce účinné využití těchto přírodních zdrojů zajišťuje šetrný přístup k životnímu prostředí a pomáhá snižovat náklady.

Technické údaje

Teoretický výkon	4500 m ² /hod.
Šířka pracovního záběru	75 cm
Šířka sací lamely	95 cm
Objem nádrže na vodu	105 l
Objem sběrné nádrže	105 l
Provozní napětí	24 V
Příkon	1200 W
Kapacita baterie (max.)	195 Ah/C5
Vytrvalost baterie	3.5 hod.
Váha stroje (čistá)	180 kg
Váha stroje připraveného k použití (bez obsluhy)	410 kg
Rozměry (D x Š x V)	119 x 95 x 126 cm
Potřebný průchod dveřmi (bez lamely)	85 cm
Kartáče	2 jednotky 45x15 cm
Rotační rychlost kartáčů	550 ot./hod.
Tlak kartáčů (min. - max.)	0.25 - 0.50 N/cm ²
Rychlost čištění	6 km/hod.
Hlučnost	65 dB
Ochrana proti potřísnění	IPX3



TASKI swingo XP BMS

Model	Katalogové číslo
TASKI swingo XP BMS Euro	7514505

Příslušenství

Příslušenství k TASKI swingo XP BMS Euro	Katalogové číslo
Kartáč Nylon 45 cm	7514650
Unášecí disk 45 cm	7514648
TASKI kontaktní pad 45 cm (balení 4 ks)	7514732
TASKI pad 45 cm bílý (balení 10 ks)	7514727
TASKI pad 45 cm červený (balení 10 ks)	7514728
TASKI pad 45 cm modrý (balení 10 ks)	7514729
TASKI pad 45 cm hnědý (balení 10 ks)	7514730
TASKI pad 45 cm černý (balení 10 ks)	7514731

Popis vlastností

BMS - Systém řízeného nabíjení

Nabíječka je integrována přímo do stroje. Kontrolní systém zabraňuje úplnému vybití baterie a zároveň kontroluje proces nabíjení.

CSD - Dávkování čisticího prostředku

Díky patentovanému systému CSD je na podlahu aplikována přiměřená dávka čisticího prostředku. Výsledkem je čistá podlaha bez louží vznikajících při otáčení stroje. Tento systém tedy šetří 30-50% čisticích prostředků a přispívá tak ke zvýšení produktivity stroje.



JohnsonDiversey
Česká republika, s.r.o.
K Hájem 2/1233
155 00 Praha 5 - Stodůlky
tel.: 296 357 111
fax.: 296 357 112
www.johnsondiversev.cz

JohnsonDiversey
Clean is just the beginning

