

Suma Degreaser Pur-Eco

Rasvanpoistoaine



Kuvaus tuotteesta

Käyttövalmis emäksinen rasvanpoistoaine rasvan, öljyn ja karstan irrottamiseen keittiölaitteista, kuten grilleistä, höyrykuvuista, paistinpannuista ja uuneista. Soveltuu myös muun vaikeasti poistettavan lian irrottamiseen kaikille vettä ja emäksisiä aineita sietäville koville pinnoille.

Suma Degreaser Pur-Eco on valmistettu tutkituista ympäristömyötäisistä kasvipohjaisista raaka-aineista. Pur-Eco-tuotesarjassa yhdistyvät tehokkuus, turvallisuus, kokonaistaloudellisuus sekä viimeisin ympäristötietous. Tuotteet täyttävät tiukkojen pohjoismaisten vaatimusten lisäksi myös eurooppalaiset ympäristö- ja tuoteturvallisuusvaatimukset. Pur-Eco-tuotteille on myönnetty sekä Joutsen- että EU-Kukka -ympäristömerkit.

Yrityksellämme on euroopanlaajuinen intergoitu laatu-, turvallisuus- ja ympäristöjärjestelmä, johon kuuluvat kaikki tuotekehitystoiminta sekä toimitusketju. Kaikilla Euroopassa olevilla tuotantolaitoksillamme on sertifioitu ISO 9001 -laatustandardi, ympäristöstandardi ISO 14001 sekä turvallisuusstandardi-OHSAS. Olemme kuuluneet sekä Suomessa että Euroopassa kestävän kehityksen Sustainable Cleaning -ohjelmaan jo vuodesta 2006.



Ominaisuudet

- Nopeavaikutteinen
- Irrottaa erittäin tehokkaasti orgaanista rasvalikaa
- Monikäyttöinen
- Ei sisällä hajusteita
- Tehokas jo pienillä annostuksilla
- Pysyy pitkään pyrysuorilla pinnoilla, joille sitä voidaan levittää sumutuspistoolin avulla
- Täyttää sekä pohjoismaisen Joutsenmerkin (versio 3.0 15/6 2003) että eurooppalaisen EU-Kukka -ympäristömerkin kriteerit (2005/344/EC)



Suma Degreaser Pur-Eco

Rasvanpoistoaine

Käyttöohje

Annostus: käyttövalmis, annostellaan laimentamattomana

Lian, likaisuusasteen ja puhdistusmenetelmän huomioon ottava annostelu on taloudellista ja säästää ympäristöämme liikakuormitukselta.

Käyttö

1. Sammuta kaasu / katkaise virta.
2. Varmista, että pinnan tai laitteen lämpötila on alle + 70 °C.
3. Annostele pinnalle sumutinpistoolin avulla, esim. Suma-painevaahdotuspullolla.
4. Anna vaikuttaa 5 - 20 minuuttia lian ja sen määrän mukaan.
5. Pese ja poista lika harjalla, hankauspesimellä tai siivouspyyhkeellä.
6. Huuhtelee huolellisesti ja anna kuivua.

Tärkeää:

Ei saa käyttää alumiinille, galvanoiduille metallipinnoille eikä puu-, linoleumi- tai maalatuille pinnoille.

Tekniset tiedot

Ulkonäkö: vaaleankelt. kirkas neste
Suhteellinen tiheys (20°C): 1,02
pH-arvo, laimentamaton: 13,8

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannolle. Niitä ei tule käyttää spesifikaationa.

Pakkaustiedot

6 x 2 l 7515595

Yhteystiedot

JohnsonDiversey, Kaurakatu 48 B, 20740 Turku, puh 020 7474 200
JohnsonDiversey, Valuradankuja 3, 00700 Helsinki, puh 020 7474 2001
www.johnsondiversey.fi

Käyttöturvallisuus ja varastointi

Suosittellemme annostelulaitteiden käyttöä. Huuhtelee ja kuivaa kädet käytön jälkeen. Suojakäsineiden ja käsivoiteen käyttö on suositeltavaa. Ohjeet tuotteen käsittelyyn ja hävittämiseen löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. Ainoastaan ammattikäyttöön. Säilytys huoneenlämmössä suljetussa alkuperäisessä pakkauksessa.



Ympäristöinformaatio

Kaikki raaka-aineet ovat OECD 301:n mukaisesti hajoavia.

Hyväksynät

EUROOPAN UNIONIN EKOMERKKI (EU-Kukka)



- Vähentää vesistökuormitusta
- Vähemmän vaarallisia aineita
- Selkeät käyttöohjeet

EU-Kukan rekisteröintinumero DK/20/6.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm



POHJOISMAINEN
JOUTSENMERKKI

Lisenssi numero: 326-027

