



Wiwax^{TM/MC}

Émulsion de nettoyage et entretien

Mélange unique de cires, polymères et détergents, pour nettoyer efficacement et entretenir les sols en caoutchouc, mais aussi en linoléum, asphalte, marbre et poudre d'ardoise.

Partie intégrante du programme d'entretien de sols pour nettoyage, décapage et revêtement des sols en caoutchouc

Produit de nettoyage et d'entretien idéal

- Nettoie et fait briller
- Protège par utilisation sur une base régulière

Facilité d'emploi

- Odeur agréable
- S'applique avec une vadrouille ou par autolaveuse

Conçu Pour

CENTRES DE SOINS

ÉDUCATION

STADES/SALLES DE SPORT



Mode d'emploi :

L'émulsion de nettoyage et entretien **Wiwax™/MC** traite doublement les sols spéciaux comme ceux en caoutchouc, linoléum et pierre. Elle chasse crasse et souillures en laissant derrière un film protecteur qui donne un lustre brillant au sol.

Machines autolaveuses :

- Éliminer la poussière par vadrouille ou balai.
- Bloquer l'accès aux zones à nettoyer. Les sols peuvent être très glissants jusqu'à ce qu'ils soient secs.
- Verser quatre (4) onces liquides de ce produit par gallon d'eau tiède (30 mL par litre). Nettoyer le sol à la machine avec cette solution. Récupérer à la vadrouille l'excès de liquide derrière la machine. **Ne pas rincer le sol après son nettoyage.**
- Laisser sécher complètement le sol.

Nettoyage au seau et vadrouille :

- Éliminer la poussière par vadrouille ou balai.
- Bloquer l'accès aux zones à nettoyer. Les sols peuvent être très glissants jusqu'à ce qu'ils soient secs.
- Verser deux (2) onces liquides de ce produit par gallon d'eau tiède (15 mL par litre). Nettoyer le sol à la vadrouille avec cette solution. Récupérer saleté détachée et excès de solution avec une vadrouille de nettoyage bien essorée. **Ne pas rincer le sol après son nettoyage.**
- Laisser sécher complètement le sol.

Remarque : Les sols sont glissants quand ils sont mouillés ou contaminés par des matières étrangères. Nettoyer rapidement tous déversements et matières étrangères.



Rappel de sécurité :

Veillez vous assurer que vos employés ont lu et assimilé l'étiquette du produit et sa fiche technique de sécurité (MSDS) avant de l'utiliser. Cette étiquette contient des instructions d'utilisation, et étiquette comme MSDS contiennent des avertissements de risques, des mises en garde et des procédures de premiers soins. Vous pouvez obtenir des MSDS en ligne sur www.johnsondiversey.com ou en téléphonant au 1-888-352-2249.

Spécifications du produit :

État physique et apparence	Liquide
Odeur	Florale
Couleur	Blanc laiteux
Point d'éclair	Non Applicable
Densité	1,009 – 1,02
Aptitude au ponçage	Bonne
Film	Transparent

pH	8,6 ± 0,3 (Concentré)
	8,5 ± 0,5 (En solution)
Contenu solide	9,1 ± 0,6 %
Brillant	Bon
Élimination	Bonne
Résistance aux marques noires de semelles	Très bonne
Résistance au glissement	Conforme aux exigences ASTM D2047

Une présentation commode :

CODE PRODUIT	CONTENEUR	CONDITIONNEMENT
4512767	1 gallon (3,78 L)	4 x 1 gallon

Classement des risques :

HMIS		NFPA
1	Santé	1
0	Inflammabilité	0
0	Réactivité	0

4=Très élevé ; 3=Élevé ; 2=Modéré ; 1= Faible ; 0=Insignifiant.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site : www.johnsondiversey.com/rubberfloorcare