

## Suma Safe Floor

### Traitement anti-glissant pour carrelage

#### Description

**Suma Safe Floor** est un produit qui agit sur la microstructure des sols carrelés lisses ou usés afin de réduire les phénomènes de glissance.

#### Propriétés principales

Avec sa formule innovante à base de composés bifluorés, **Suma Safe Floor** modifie la structure microcristalline des sols glissants permettant d'augmenter de façon importante l'adhérence de surface des sols et donc d'éviter le phénomène de glissance.

Utilisé sur un sol carrelé antidérapant, **Suma Safe Floor** prolonge également la durée de vie du sol.

Traitement périodique à renouveler toutes les 3-4 semaines, il s'intègre totalement dans le plan de nettoyage déjà en place.

#### Avantages

- Rend le sol non glissant rapidement
- Respecte surfaces et joints
- Mise en œuvre facile et rapide
- Augmente la sécurité sur le lieu de travail

#### Mode d'emploi

**Suma Safe Floor** est un produit prêt à l'emploi

1. Appliquer **Suma Safe Floor** pur uniformément sur un sol dégraissé, propre et sec, à l'aide d'une brosse à poils rigides /brosse ancre
2. Laisser agir 20 minutes sur les grès cérames et 40 minutes sur les céramiques vernissées. Veillez à laisser la surface TOUJOURS humide.
3. Rincer les surfaces traitées à l'eau
4. Racler et laisser sécher

#### Données techniques

Aspect	liquide orangé
pH pur	4.0 – 5.0
Viscosité	11 mPa.s
Densité relative [20°C]	1.023

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.



# Suma Safefloor

## Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'utilisation du produit sont disponibles séparément sur la Fiche de Données de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue par le serveur télématique DIESE sur minitel n° vert : 08.36.05.00.99 et sur Internet [www.johnsondiversey.fr](http://www.johnsondiversey.fr) ou [www.diese-fds.com](http://www.diese-fds.com).

Stockage dans l'emballage d'origine fermé, à l'abri des températures extrêmes.

## Compatibilité produit

L'utilisation sur les grès cérames brillants et les céramiques vernissées risque de ternir la surface. Ne pas utiliser sur le marbre, terrazzo, les sols protégés, pierres naturelles. Éviter tout contact avec les surfaces fragiles telles que l'aluminium ou le verre. Effectuer au préalable un essai sur une petite surface pour s'assurer de la réaction et de l'aspect, avant application sur toute la surface.

## Normes

Ce produit a démontré son efficacité anti-glissante par des tests spécifiques selon le protocole de la norme DIN 51 130 réalisés par la Société Française de Céramique. Pour plus de détails, veuillez vous référer au dossier technique disponible sur simple demande

## Conditionnements

Code article	Conditionnement
7511955	2x5L