



RubberSAFE™/MC

Décapant pour sols en caoutchouc

Produit décapant spécialement formulé
qui préparer rapidement les sols
caoutchoutés pour recevoir un nouveau
revêtement de finition.

Partie intégrante du programme d'entretien
de sols pour nettoyage, décapage et revêtement
des sols en caoutchouc

Sans danger pour les sols en caoutchouc

- N'attaque pas et ne décolore pas
- Efficace si utilisé correctement

Facilité d'emploi

- S'applique comme un décapant traditionnel
- Élimine rapidement les couches existantes de produits de finition et d'étanchéité

Conçu Pour

CENTRES DE SOINS

ÉDUCATION

STADES/SALLES DE SPORT



Mode d'emploi :

Le décapant pour sols en caoutchouc RubberSAFE™/MC est spécialement formulé pour enlever rapidement les couches de finition existantes de la surface caoutchoutée, sans endommager ou décolorer le substrat, et la préparer avant l'application de nouveaux revêtements de finition.

Couches à éliminer épaisses :

- Diluer 1 volume de produit dans 4 volumes d'eau tempérée.

Couches à éliminer minces ou moyennes :

- Diluer 1 volume de produit dans 6 volumes d'eau tempérée.
- Bloquer l'accès aux zones à nettoyer. Les sols peuvent être très glissants quand du décapant y est appliqué. Faire bien attention.
- Appliquer généreusement la solution uniformément sur le sol avec une vadrouille. En cas d'éclaboussure, nettoyer les surfaces atteintes avec un chiffon propre mouillé à l'eau.
- Laisser la solution décapante détrempier le sol pendant 7-10 minutes. Maintenir les zones à décaper humides. Agiter à la vadrouille au milieu du processus de détrempage.
- Frotter partout en utilisant un tampon vert ou une brosse douce afin de casser le film de surface.
- Récupérer l'excès de solution avec vadrouille propre, aspirateur pour liquides ou autolaveuse.
- Rincer soigneusement le sol à l'eau claire.
- Laisser le sol sécher complètement avant d'appliquer le revêtement suivant.



Rappel de sécurité :

Veillez vous assurer que vos employés ont lu et assimilé l'étiquette du produit et sa fiche technique de sécurité (MSDS) avant de l'utiliser. Cette étiquette contient des instructions d'utilisation, et étiquette comme MSDS contiennent des avertissements de risques, des mises en garde et des procédures de premiers soins. Vous pouvez obtenir des MSDS en ligne sur www.johnsondiversey.com ou en téléphonant au 1-888-352-2249.

Spécifications du produit :

Apparence	Liquide
Couleur	Transparent
Odeur	Solvant
Solubilité dans l'eau	Complète

pH	9,56 – 10,5
Densité	1,01
Durée de conservation	2 ans
Point d'ébullition/condensation	100 °C (212°F)

Une présentation commode :

CODE PRODUIT	CONTENEUR	CONDITIONNEMENT
4512812	1 gallon (3,78 L)	4 x 1 gallon

Classement des risques :

HMIS		NFPA
3	Santé	3
0	Inflammabilité	0
0	Réactivité	0

4=Très élevé ; 3=Élevé ; 2=Modéré ; 1=Faible ; 0=Insignifiant.