



JonCrete™/MC

Scellant à adhérence supérieure

Produit d'étanchéité acrylique à fonction époxy à base aqueuse, avec adhésion supérieure et excellente résistance à l'eau et aux nettoyages fréquents.

Fait partie d'une solution complète de soins du béton pour décaper, restaurer, étanchéifier et nettoyer correctement les sols en béton

Utilisation facile

- Système à composant unique, pas besoin de mélanger
- Application simple à la vadrouille ou au rouleau

Utilisation plus sûre

- Formule brevetée à base aqueuse éliminant les risques d'inflammabilité
- En conformité avec les réglementations sur la qualité de l'air (taux de COV)

DÉTAILLANTS

ENTREPÔTS

SUPERMARCHÉS

JONCRETE™/MC



Mode d'emploi résumé :

Le produit d'étanchéité **JonCrete™/MC à adhésion supérieure** est un produit unique à base aqueuse pour sols en béton ou granito. Avec une adhésion et une durabilité supérieures, il présente une excellente résistance à l'eau stagnante et aux déversements de produits chimiques.

- Dépoussiérer à la vadrouille ou balayer le sol
- Nettoyer le sol avec du nettoyant quotidien JonCrete™/MC pour les sols peu encrassés, ou utiliser le restaurateur de béton JonCrete™/MC pour les zones très salies
- Rincer et laisser complètement sécher le sol
- Appliquer 3-4 couches uniformes en utilisant vadrouille, rouleau, ou autre applicateur convenable
- Laisser 1-2 heures de temps de séchage entre les couches. Ouverture possible au trafic pédestre après 4 heures



Spécifications du produit :

Dilution	Prêt à l'emploi
Couleur / Forme	Liquide blanc laiteux
Odeur	Légèrement aminée
pH	10,0 – 11,0

Densité	1,03
Résistance au glissement	Conforme aux exigences ASTM D2047 sur la résistance au glissement

Un conditionnement commode :

CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
4489587	5 gallons Envirobox™/MC	1 x 5 gallons