

JONTEC

Jontec Eternum

Emulsion haute brillance pour sols

Emulsion haute brillance, anti-glissante pour tous types de sols durs, lisses et résistants à l'eau (PVC, linoléum, vinyl, etc.). Sa combinaison de polymères spécifiques développée par JohnsonDiversey permet d'obtenir un brillant prestigieux en alliant dureté, durabilité et excellente adhésion. Convient pour une application avec les méthodes conventionnelles ainsi qu'avec l'applicateur TASKI ProSpeed.

PROPRIETES PRINCIPALES :

- Préserve la beauté naturelle des sols grâce à un film clair
- Procure un brillant prestigieux
- Bonne résistance aux UV

DOSAGE :

Prêt à l'emploi. Appliquer pur.

AVANTAGES :

- Maintenance allégée
- Facile d'application
- Très haute résistance au trafic et aux marques
- Application anti-glissante
- Maîtrise de la consommation de produit grâce à l'applicateur TASKI ProSpeed
- Résultat supérieur grâce à l'applicateur TASKI ProSpeed

IMPORTANT :

- Ne pas mélanger ou diluer avec d'autres substances.
- Ne pas utiliser sur du plastique structuré (ex : vinyl) ni sur du liège ou bois non hermétique.
- Demander conseils pour une utilisation sur sols en caoutchouc.
- Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans des zones humides.

Applications



JONTEC

Jontec Eternum

Application :

Décaper soigneusement les anciennes couches de protection. Traiter les sols décapés, rincés et complètement secs. Pour les sols fortement poreux, il est préférable d'appliquer au préalable un bouche pores de la gamme Jontec (ex : Jontec Technique et/ou Jontec Technique ProSpeed).

Utilisez les poches "Prêt à l'emploi" de 4x2,5L uniquement en combinaison avec l'applicateur TASKI ProSpeed. En cas d'utilisation avec l'applicateur TASKI ProSpeed, lisez d'abord les instructions d'emploi avant l'application. Jontec Eternum est prêt à l'emploi. Appliquer uniformément une fine couche de Jontec Eternum à l'aide d'un mop ou d'un applicateur d'émulsion. Bien laisser sécher (environ 30 minutes). Appliquer la seconde couche et les suivantes, en prenant bien soin de les croiser. (3 couches sont recommandées).

Système d'entretien : Dépoussiérer quotidiennement le sol. Laver régulièrement le sol avec un détergent neutre de la gamme. Lorsque nécessaire, renforcer le niveau de brillance ou réparer le film d'émulsion à l'aide d'une monobrosse, haute ou très haute vitesse, munie d'un disque adapté et d'un produit de spray de la gamme Jontec (ex : Jontec Restore).

Précautions de manipulation et de stockage :

Manipulation : les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible sur Internet : www.diese-fds.com. Uniquement pour usage professionnel.

Stockage : conserver dans son emballage d'origine fermé, et ne pas stocker à une température inférieure à 6°C.

Approbations : aptitude anti-glissante testée selon le référentiel de la méthode de James (ASTM D-2047).

Données techniques

Aspect :	Liquide opaque, blanc
Densité relative [20°C] :	1.036
pH pur :	8.3 - 8.7
Consommation :	30 à 50 m ² /Litre

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

Conditionnements possibles

Jontec Eternum	2x5L	7512695
Jontec Eternum ProSpeed	4x2,5L (poches-livrées avec 4 franges, 4 connecteurs et 2 bouchons)	7516463
Applicateur TASKI ProSpeed	A l'unité	7516307